



Solution P69

Feuille technique

La série **Solution P69, tube SMD**, est offerte avec le circuit (power supply) interne.

De plus, cette conception contribue à accélérer l'évacuation de la chaleur et procure une durée de vie très longue.

Enfin, la lampe est facile à installer et très facile d'entretien.

Une garantie de 5 ans* s'applique sur votre achat de la série Solution.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Format : Tube 4' / 120 cm
- Base : T8
- Voltage d'entrée : 100 VAC - 347 VAC
- Fréquence d'entrée : 50Hz/60Hz
- Puissance : 18W
- CRI : 80
- Facteur de puissance : 0.9

CERTIFICAT :

GARANTIE : 5 ans *

APPLICATION TYPIQUE

- Éclairage architectural
- Vitrine, boutique.
- Marché, espace à bureau.
- Éclairage d'ambiance.

CARACTÈRES

- Angle : 120°
- Durée de vie : 50 000 heures +
- Protection de surintensités
- Poids net : 0.445 kg
- Intensité variable – n/d

COULEUR :

- CW - 5500 > 6000K
- NW - 4000 > 4500K
- WW - 3000 > 3500K



SEULEMENT COMPATIBLE AVEC LES LUMINAIRES ENCASTRÉS SEV



1' x 4'



2' x 4'

ET LES LUMINAIRES SEV



1' x 4'



* Basé sur une utilisation quotidienne de 12 heures par jour.
** Sujet à des frais additionnels selon la quantité ou le modèle.

IMPORTANT - CERTIFICATION

Un rétrofit est la modification d'un luminaire existant conventionnel par un nouveau type de produit. Dans le cas présent, un produit au DEL de Distribution CB sera installé; ce luminaire, après modification, perd sa certification d'origine, donc CB rassure le client que ce nouveau luminaire (rétrofit) obtiendra une nouvelle certification** émise par un laboratoire reconnu et responsable qui respectera les exigences au code du bâtiment.