



STS XPD-724



ENCRES FABRIQUÉES
AUX USA

RIP FLEXI DTF EDITION

ENCRES XPD

CARTOUCHES 500ML
SOUS VIDE POUR DE
MEILLEURES PERFORMANCES

MISE EN VEILLE AUTO



LA XPD-724 EN DETAILS:

- Alimentation médias améliorée pour tous types de médias.
- Logiciel MUTOH MSM pour effectuer la maintenance et obtenir l'historique impression.
- Changement de média simplifiée, chargement simplifié
- Circulation de l'encre blanche pour éviter la sédimentation

STS XPD-724 SPECIFICATIONS

Type d'impression	Micro Piezo Inkjet Technology	Encre	Type	DTF Water Based
Hauteur d'impression	Trois hauteurs de travail: Low 1.5mm, Mid. 2.5mm; High 4mm		Ink Set	CMYK WW CL CL
Tête d'impression	1		Volume	Cartouches d'encre 500mL XPD
Résolution Max	1440x1440dpi		No. de slots	8
Modes d'impression	1440/1080/720/540/360dpi 12+modes	Interface	Gigabit-Ethernet (1000BASE-T)	
Laize max	60cm	Puissance Requise	AC 100-220V± 10%, 50/60Hz ± 1Hz	
Médias	ø 5.9" dia / 2" & 3" cores / poids max 30kg	Environnement	Température: 20°C - 24°C Humidité: 35% - 45%	
Epaisseur média	min 0.3mm, max 1.3mm	Consommation	En route 77W ou moins Standby: 52W ou moins	
Impression max	60cm de large	Dimensions (WxDxH)	Imprimante + stand: 120cmx60cmx116cm capot fermé	
Réglage de hauteur	Manuel	Poids	Imprimante: 35kg Stand: 10kg	
RIP	Flexi DTF Edition			



POUDREUSE DTF 600mm

Notre four de 600mm dispose des dernières innovations afin d'appliquer et de faire fondre la quantité optimale de colle sur vos impressions. Economisez votre temps et votre argent!

Caractéristiques :

- Température HMI ajustable.
- Ecran tactile de 4.5".
- Séchage infrarouge dessus/dessous.
- Fonctionne en auto et manuel.
- Tapis Teflon tissé.
- Peut fonctionner seul ou couplé à votre imprimante DTF.
- Distributeur automatique de colle avec contrôle du poids.
- Tension du film automatique.
- Tapis convoyeur avec aspiration.
- Filtre a air intégré
Filtration charbon + HEPA

SPECIFICATIONS:

• Max width: 610mm
• 208/220V 50/60Hz 30Amp
• Puissance: 3KW
• Dimensions (avec Filtre a Air): 1150mm x 1850mm x 1050mm (H)
• Dimensions (sans Filtre a Air): 1150mm x 1830mm x 1050mmH
• Packaging: 1300mm x 1880mm x 1100mm (H)
• Poids emballé: 370KG
• Poids net: 250KG