

SILLA EJECUTIVA
MODELO:
RTA-6020

Código de Identificación Único: 2190



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

TIPO

EJECUTIVA GIRATORIA

Estructura:

Metálica

Asiento:

Acolchado tapizado en malla

Respaldo:

Tapizado en malla con marco en poliuretano -
Regulable en 10 cm. Regulable en altura
1D (Regulable en altura) - Inyectados en PU
Regulable (doble palanca)

Reposabrazos:

Inclinación del respaldo con ajuste de tensión
en cualquier posición. Regulación de altura del
respaldo. Control de altura mediante
pistón neumático

Tipo de Mecanismo:

Base:

5 Aspas

Garruchas:

Nylon

Color:

Negro

Unidad de Despacho:

Unidad

Marca:

Venso

Empaque de Fábrica:

Caja

- **Resistencia de peso: 120 kg**
- **Garantía: 12 meses CARRY -IN**

Empaque Primario - En Stretch Film

Resolución Ministerial N° 021-2011MINAM y sus actualizaciones / modificatorias. Para la verificación del plástico reciclado considerar la Norma Técnica Peruana (NTP)900.077:2014 Plásticos reciclados

Empaque Secundario - Bolsa De Polietileno Sellada

Resolución Ministerial N° 021-2011MINAM y sus actualizaciones / modificatorias. Para la verificación del plástico reciclado considerar la Norma Técnica Peruana (NTP)900.077:2014 Plásticos reciclados



MEDIDAS

Ancho total: 59 cm

Altura: 90 - 113 cm (mín-máx)



Respaldar: 53*40 cm
(altura-ancho)

Altura de brazo - asiento:
17 - 23 cm (mín-máx)



Asiento: 48*47*10 cm
(ancho-fondo-espesor)

Altura asiento - superficie:
47 - 57 cm (mín-máx)

* Margen de error \pm 2 cm

CARACTERÍSTICAS



Respaldar:

Tapizado en malla con marco en poliuretano
Regulable en 10 cm
Regulable en altura



Tipo

Mecanismo:

Doble palanca Inclinación del respaldo con ajuste de tensión en cualquier posición.
Regulación de altura del respaldo
Control de altura mediante pistón neumático



Garruchas:

Nylon



Reposabrazos:

1D (Regulable en altura) - Inyectados en PU