

IVG100 Gants en vinyle 9,5 po 3 mil

Conforme à la norme ASTM D5250

Fabriqués avec des matériaux de haute qualité et testés pour répondre aux normes les plus élevées, les gants Industri-All en vinyle offrent confort, résistance et fiabilité à un prix accessible. Ils assurent une protection fiable. Ces gants sont conçus avec l'épaisseur idéale pour manœuvrer les instruments avec dextérité sans compromettre la qualité.

Conçu pour les personnes exigeant la qualité, ce produit économique offre une protection fiable pour des utilisations de courte durée. Ce gant est idéal pour une variété d'applications comme la peinture, la manipulation alimentaire, la conciergerie et l'esthétique.



Caractéristiques

Limites acceptables

Dimension et tolérance	Largeur (mm) & Poids (g)		XS	76 ± 5 mm	4.6g ± 0.3
	Longueur (mm) / (po)		S	85 ± 5 mm	5.1g ± 0.3
	Épaisseur (mm) / (mil)		M	95 ± 5 mm	5.6g ± 0.3
Exigences physiques	Avant vieillissement	Résistance à la traction (MPa)	L	105 ± 5 mm	6.1g ± 0.3
		Élongation maximale (%)	XL	115 ± 5 mm	6.6g ± 0.3
	Après vieillissement	Résistance à la traction (MPa)	240 ± 10 mm / ≈ 9.5"		
		Élongation maximale (%)	Doigt	0.05 ± 0.2 mm / 1.97 mil	
Résidu de poudre		Paume	0.08 ± 0.2 mm / 3.15 mil		
		Poignet	0.05 ± 0.2 mm / 1.97 mil		

Matériel
Langue d'emballage
Test d'étanchéité AQL

Polychlorure de vinyle (PVC)
Bilingue (français-anglais)
≤ 1.5 AQL

Description

Non stérile, sans latex, sans poudre, ambidextre et surface lisse. Bord perlé pour réduire le risque de déroulement et de déchirure du gant.

Tailles

XS, S, M, L, XL

Code produit

XS : (IVG100) S : (IVG101) M : (IVG102) L : (IVG103) XL : (IVG104)

Couleur

Clair

Stockage

Conserver dans un endroit propre, frais et sec. Éviter une chaleur excessive (maximum 38°C).

Date d'expiration

5 ans après la date de fabrication

Certifications

Conforme à la norme ASTM D5250. Gestion de la qualité conformément aux normes ISO 9001 et ISO 13485.

Emballage

100 gants/ boîtes, 10 boîtes / caisse