



---

**RECUBRIMIENTO PLÁSTICO  
PARA MUROS INTERIORES**

Stabilit es una de las empresas más importantes a nivel mundial en la fabricación y comercialización de laminados plásticos y sistemas de policarbonato. Con 60 años de experiencia en el mercado, Stabilit basa su liderazgo en el uso de la más alta tecnología en sus equipos y procesos productivos, ofreciendo al mercado una gran variedad de productos y servicios que se ajustan a las necesidades de sus clientes.

Glasliner está elaborado de resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio, su diseño ofrece una máxima protección sanitaria, otorgando un ahorro significativo y rapidez en la instalación. Glasliner requiere un mínimo mantenimiento y cumple con requerimientos de alta especificación como el GelCoat. Puede ser aplicado sobre cualquier superficie plana, libre de humedad, polvo y grasa.

Glasliner se fabrica en diferentes anchos, colores y espesores, así como propiedades especiales de acuerdo a los requerimientos del cliente.



## Ventajas

-  Alta resistencia al impacto y a algunos productos químicos, abrasivos y bacterias.
-  No genera hongos.
-  Limpieza fácil y rápida.
-  Resistente a la humedad.
-  No absorbe olores.

-  Resistencia a la corrosión.
-  Mínimo mantenimiento.
-  Máxima protección sanitaria.
-  No necesita pintura.

## Aplicaciones

- Sector Salud: Hospitales, laboratorios, consultorios.
- Sector Industrial: Plantas químicas, procesadoras de alimentos.
- Sector Comercial: Supermercados, cocinas, restaurantes, oficinas, hoteles.
- Sector Educativo: Escuelas y guarderías.
- Uso Residencial: Baños, cocinas, lavanderías.

## Aprobaciones

Glasliner se realiza bajo los estándares internacionales ASTM y cuenta con otras certificaciones que le permiten asegurar su calidad.

- Departamento de Agricultura de Estados Unidos de América (USDA)
- SENASA en Argentina
- LGAI en España
- IMSS en México
- Departamento de Agricultura de Canadá
- ICBO en Estados Unidos

## Especificaciones Generales

	Glasliner Muro	Glasliner Plafón
Ancho	1.22 mts (4")	0.61 mts (2")
Largo	2.44 mts (8"), 3.05 mts (10"), 30 mts (100")	0.61 mts (2") y 1.22 mts (4")
Espesor	1.50 mm (.060"), 2.3 mm (.090") y 3.0 mm (.120")	2.3 mm (.090") y 3.0 mm (.120")
Color	Blanco y almendra	Blanco
Acabado	Liso y embozado	Liso y embozado

Pregunte por la gama de colores disponibles para proyectos especiales como mínimo metraje. Nota: Espesores 1+ -10% de acuerdo a las normas ASTM D-3041

## Diagrama Recomendado de Molduras

