

SNOOC

CRÉATEUR D'ÉCLAIRAGE



IP66

AUSTIN

Un luminaire, un monde de possibilités

Austin – AU

COMPOSANTS DES LUMINAIRES

- Corps en aluminium moulé.
- Optique certifiée IP66.

GARANTIES

- Garantie à vie sur les composants en aluminium moulé.
- Garantie de 5 ans contre l'écaillage de la peinture.
- Garantie de 10 ans sur le système d'éclairage à DEL et 5 ans sur le convertisseur.
- Pièces de remplacement disponibles pour un minimum de 20 ans.

PHOTOMÉTRIE

La majorité des systèmes optiques offrent des mesures photométriques permettant les distributions mentionnées plus loin. Pour les données requises (en format IES standard) permettant de faire le calcul d'un schéma pour un projet d'éclairage, consultez notre site au www.snoc.com



EXEMPLE DE COMMANDE

AU0030D10W50EBK

(AU, 30W DEL, 3000K, 120V, aucune optique, Hyper extensif, type V, verre trempé clair, noir)

MONTAGE

00 : sur poteau ou tenon de 3"

SOURCES

Diodes électroluminescentes

Puissances	Couleurs
30 : 30W	A : Ambre
40 : 40W	D : 3000K
50 : 50W	L : 4000K
60 : 60W	
75 : 75W	
100 : 100W	

TENSIONS

1 : 120 à 277V
5 : 347V

MODULES DEL

N : Normal
W : Hyper extensif *Type III et V seulement*

TYPES

1 : I **3** : III **5** : V
2 : II **4** : IV

VERRES

0 : Aucun *pour DEL normal seulement*
E : Verre trempé clair
B : Polycarbonate opalin *pour type V seulement*
D : Acrylique opalin *pour type V seulement*

FINIS

AT : Anthracite	DZ : Bronze texturé
BK : Noir	FG : Vert forêt
BZ : Brun	PE : Étain
DB : Noir texturé	PG : Vert pin
DS : Argent	WH : Blanc
DW : Blanc texturé	XX : Fini sur demande

OPTIONS

TPR : Adaptateur "twist-lock"
TP5 : 3 PIN + 2 gradations
TP7 : 3 PIN + 2 gradations + 2 contrôles
F : Fusibles
D : Gradation 0-10volt