



S550PG

Un luminaire, un monde de possibilités

Nos panneaux réfracteurs constitués d'un réseau de lentilles offrent deux types de distribution de lumière, soit les classifications III et V de l'IES. Tous nos panneaux sont configurés avec précision afin de maximiser la distribution de la lumière et l'uniformité de son rayonnement. Nos lentilles prismatiques sont composées de polyméthacrylate de méthyle (PMMA), mieux connu sous le nom d'acrylique ou de verre acrylique. Les lentilles sont munies d'un joint d'étanchéité moulé en une pièce de silicone injecté qui résiste à des températures supérieures à 287 °C (550 °F). Ils respectent donc la norme IP66 garantissant une protection contre la poussière et l'eau.

S550PG

TYPES

3 : III **5** : V

SOURCES

Diodes électroluminescentes

 Puissances
 Couleurs

 14W
 AK : Ambre

 21W
 3K : 3000K

 32W
 4K : 4000K

 42W

TYPE DE CONVERTISSEUR

1S: 120 à 277V, standard **5S**: 347 à 480V, standard

1D : 120 à 277V, à gradation (0-10 volts DC) **5D** : 347 à 480V, à gradation (0-10 volts DC)

FINIS

AT : Anthracite

BK : Noir

BZ : Bronze texturé

FG : Vert forêt

PE : Étain


PG : Vert pin

WH : Blanc

DW : Blanc texturé **XX** : Fini sur demande

Tous nos systèmes optiques ont été testés par un laboratoire indépendant selon la norme LM-79 de l'IESNA.

Les DEL utilisés dans nos modules de DEL respectent la norme LM-80 de l'IESNA. Nos luminaires sont certifiés et respectent les normes applicables du CSA et de l'UL. (Convient aux endroits mouillés)





EXEMPLE DE COMMANDE

S550PG3 42W4K 1S BK

(S550F0, Verre prismatique, type III, 42W DEL, 4000K, 120à 277V, Noir)

GARANTIES

- Garantie à vie sur les composants en aluminium moulé.
- Garantie de 5 ans contre l'écaillage de la peinture.
- Garantie de 10 ans sur le système d'éclairage à DEL et 5 ans sur le convertisseur.
- Pièces de remplacement disponibles pour un minimum de 20 ans.

Pour d'autre option référez-vous à votre représentant

