



READ GENERAL INSTRUCTIONS FOR INSTALLING ALL LIGHTS / LIRE LES INSTRUCTION GENERALES POUR L'INSTALLATION DE TOUS LES APPAREILS D'ÉCLAIRAGE / LEER LAS INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA INSTALACIÓN DE TODOS LOS APARATOS DE ILUMINACIÓN



P.I

(GB)
 ENSURE THAT THE CEILING WHERE THE FITTING IS BEING INSTALLED IS SUITABLE FOR IT AND SUPPORTS ITS WEIGHT-USE THE SUPPLIED TEMPLATE - FIX THE COMPONENTS (C2) TO THE CEILING WITH SUITABLE SCREWS - FIX THE(C1) TO THE CEILING WITH SUITABLE SCREWS - INSERT (C6) THROUGH THE (C5-C4-C2) AND ADJUST ADEQUATELY THE MEASURE FIRST PUSHING AND THEN TIGHTENING THE PARTS (C5) - INSERT THE (C7) IN THE (C3) AND (C9) - MAKE A SUITABLE ELECTRICAL CONNECTION - ADJUST ADEQUATELY THE MEASURE OF THE (C7) USING (C9) - FIX THE (C3) TO THE (C1) BY SPRINGS - FIX WITH ATTENTION THE (C11) TO THE (C8) USING (C10) WITH SUITABLE STRENGTH. (C11) CAN BE REMOVED FROM THE (C8) REMOVING THE (C10).

(ES)
 COMPROBAR QUE EL TECHO DE INSTALACION SEA ADECUADO PARA EL APARATO Y SOPORTE SU PESO - UTILIZAR LA PLANTILLA PROPORCIONADA - FIJAR LOS COMPENENTES (C2) AL TECHO POR MEDIO DE TORNILLOS ADECUADOS - FIJAR EL (C1) AL TECHO POR MEDIO DE TORNILLOS ADECUADEOS - INSERTAR LOS (C6) A TRAVES DE LOS (C5-C4-C2) Y ARREGLAR ADECUADAMENTE SU MEDIDA PULSANDO Y APRETANDO LOS (C5) - EFECTUAR LA CONEXION ELECTRICA ADECUADA - ARREGLAR ADECUADAMENTE LA LONGITUD DEL (C7) CON EL (C9) - FIJAR EL (C3) AL (C1) POR MEDIO DE LAS MUELLES - HACER CUIDADO FIJANDO EL (C11) AL (C8) POR MEDIO DE LOS (C10) CON FUERZA ADECUADA. ES POSIBLE QUITAR EL (C11) DESDE EL (C8) DESATORNILLANDO LOS (C10).

(FR)
 VERIFIER QUE LE PLAFOND D'INSTALLATION SOIT ADAPTE A L'APPAREIL ET SUPPORTE SON POIDS - UTILISER LE GABARIT FOURNI - FIXER LES COMPOSANTS (C2) AU PLAFOND AVEC DES VIS ADEQUATS - FIXER LE COMPOSANT (C1) AU PLAFOND AVEC DES VIS ADEQUATS - INSERER LE (C6) DANS LES (C5-C4-C2) ET REGLER SON LONGUER POUSSANT ET SERRANT LE (C5) - EFFECTUER UNE PROPORTIONNEE BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE - REGLER DE MANIER ADEQUAT LA LONGUER DU (C7) PAR LE (C9) - FIXER LE (C3) AU (C1) AVEC LES RESSORTS - FIXER DOUCEMENT LE (C11) AU (C8) AVEC LE (C10) AVEC UNE FORCE ADEQUATE. LE (C11) PEUT ETRE ENLEVE DU (C8) PAR LES (C10).

(I)
 ACCERTARSI CHE LA SUPERFICIE D'INSTALLAZIONE SIA ADEGUATA ALL'APPARECCHIO E NE SOPPORTI IL PESO - FISSARE I COMPONENTI (C2) AL SOFFITTO CON ADEGUATE VITI - FISSARE IL (C1) AL SOFFITTO CON ADEGUATE VITI - INSERIRE I (C6) ATTRAVERSO I (C 5-C4-C2) E REGOLARE ADEGUATAMENTE LA MISURA PREMENDO E FISSANDO I (C5) - INSERIRE IL (C7) NEL (C3) E NEL (C9) - ESEGUIRE ADEGUATO COLLEGAMENTO ELETTRICO - REGOLARE ADEGUATAMENTE LA LUNGHEZZA DEL (C7) CON IL (C9) - FISSARE IL (C3) AL (C1) CON LE MOLLE - FISSARE CON ATTENZIONE IL (C11) AL (C8) TRAMITE I (C10) CON FORZA ADEGUATA. IL (C11) PUO' ESSERE RIMOSSO DAL (C8) TRAMITE LE (C10).

EN
 INSPECTING ELECTRICAL WIRES IN THE J-BOX:
 REMOVE THE (C11) FROM THE (C8) BY THE (C10) - REMOVE THE (C3) FROM THE (C1) - AND INSPECT THE ELECTRICAL WIRES - REPLACE ALL THE COMPONENTS AS BEFORE.

FR
 INSPECTION CABLE ELECTRIQUES DANS LA J-BOX:
 ENLEVER LE (C11) DE LE (C8) ENLEVER LE (C10) - ENLEVER LE (C3) DE LE (C1) ET INSPECTER LES CABLES ELECTRIQUES - REPOSITIONNER TOUS LES COMPOSANTS.

REMOVE COVER BEFORE USING UNIT / ELIMINER LA PROTECTION AVANT L'USAGE

ATTENTION: MOVE THE STRUCTURES (8) AND (11) WITH THE MOST CAUTION.

ATTENTION: MANIPULER LE STRUCTURES (8) ET (11) AVEC TRES GRAND PRUDENCE.

TECHNICAL DATA
 SIZE: Ø 46 1/2" , H max 143 3/4"

SOURCES:
 LED 95 W
 DIMMABLE 0-10V

