

Cod. 1WEL10

### Specialità

Saldatura



### Vantaggi

Comfort, morbidezza, libertà di movimento  
Chiusura elasticizzata sul dorso della mano per una migliore tenuta  
Durata utile prolungata (cuciture para-aramide)

### CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
1WEL100008	8	10	60
1WEL100009	9	10	60
1WEL100010	10	10	60
1WEL100011	11	10	60

### CONFEZIONE DI VENDITA

>1

Multiple

### DESCRIZIONE

Pelle di qualità superiore pieno fiore di capra, cuciture in para-aramide; elastico di chiusura sul dorso della mano, manichetta di sicurezza in pelle crosta, lunghezza: 15cm.

### SETTORI

- Costruzione meccanica
- Energia (produzione e distribuendo)
- Manutenzione
- Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,
- Trasporti (esclusa la produzione) e logistica

### ESEMPI DI APPLICAZIONI

protezione contro il calore da contatto fino a 100°C per 15 secondi; particolarmente adatto per saldatura di precisione, saldatura tig; taglio plasma, scriccatura, taglio a fiamma...

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore	Grigio	Lunghezza manichetta -	150
Colore 2	Arancione	mm	
Forma	Guanto		
Sezione guanti	Calore moderato		
Tipo di guanto	Tagliato e cucito		
Materiale del supporto	fiore di capra, manichetta di sicurezza in pelle crosta		
articolazione del guanto	Saldatore		
Materiale delle cuciture	Para-ammide		
Polsino	Manichetta di sicurezza / Taglio dritto		
Spessore del guanto - mm	0.7 - 0.8mm / 1.0 - 1.3mm		

## NORMATIVE

Questo guanto è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo 0075/1747/162/04/21/0667  
rilasciato da CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Esigenze generiche per i guanti di protezione

EN388:2016  
+ A1:2018

2.1.1.1.X.

Protezione contro i rischi meccanici

EN407:2004



4.1.2.X.4.X

Protezione contro il calore e le fiamme

EN12477:2001 + A1:2005  
TYPE B

Guanti di protezione per saldatori