

1500 C Start hylde til Deluxe - Solid

Starthylden dækker 1 glasfelt i Deluxe - Solid drivhuset.

Hylден består af en kraftig dobbelt aluminiumsprofil, der medfølger rustfrie twist-stålbolte (1407) til monteringen på drivhusets lodrette profiler.

Med dette system startes der altid med 1 start hylde og der kan så tilkøbes påbygningshylder, alt efter hvor lang man ønsker hylден.

Eksempel på hyldeløsninger i Deluxe - Solid drivhus serien, der kan dække hele langsiden af drivhuset.

8,5 m² : 1 startsæt og 3 påbygningsæt.




10,5 m² : 1 startsæt og 4 påbygningsæt.

12,5 m² : 1 startsæt og 5 påbygningsæt.

14,5 m² : 1 startsæt og 6 påbygningsæt.

Hylден monteres på drivhusets lodrette profiler. Her benyttes Twist-boltene nr. 1407, med det smalle afrundede rektangulære hoved.

Twistbolten kan skubbes direkte ind i notgangen på drivhusets lodrette profiler. Når møtrikken tilspændes, vil bolthovedet dreje med rundt og låse sig fast inde i notgangen.

Antal		Nummer	Længde i mm.
1		1504	737
5		2p	M6
5		1407	M6x12

