

1500 D Påbygnings hylde til Deluxe - Solid

Tilbygningshylde dækker 1 glasfelt i Deluxe - Solid drivhuset.

Hylde består af en kraftig dobbelt aluminiumsprofil, der medfølger rustfrie twist-stålbolte (1407) til monteringen på drivhusets lodrette profiler.

Med dette system startes der altid med 1 start hylde og der kan så tilkøbes disse påbygningshylde, alt efter hvor lang man ønsker hylde.

Eksempel på hylde løsninger i Deluxe - Solid drivhus serien, der kan dække hele langsiden af drivhuset.

8,5 m² : 1 start sæt og 3 påbygnings sæt.

10,5 m² : 1 start sæt og 4 påbygnings sæt.

12,5 m² : 1 start sæt og 5 påbygnings sæt.






14,5 m² : 1 start sæt og 6 påbygnings sæt.

Hylde monteres på drivhusets lodrette profiler. Her benyttes Twist-boltene nr. 1407, med det smalle afrundede rektangulære hoved.

Twistboltene kan skubbes direkte ind i notgangen på drivhusets lodrette profiler. Når møtrikken tilspændes, vil bolthovedet dreje med rundt og låse sig fast inde i notgangen.

Påbygningshylde kobles sammen med starthylde vha. fladjern nr. 1503, samt boltene 2n, der skubbes ind i notgangen der sidder på undersiden af hylde, der tilspændes med møtrikkerne 2p. Se detaljer på fig. 1.

I modsatte ende af hylde bruges twist boltene 1407 samt møtrik 2p. Se detaljer fig 2.

Antal		Nummer	Længde i mm.
1		1505	719
1		1503	126/50
8		2p	M6
3		1407	M6x12
5		2n	M6x12

Eksisterende Starthylde 1500C

