

1500 B Påbygnings hylde til Royale

Tilbygningshylde dækker 1 glasfelt i Royale drivhuset.

Hylde består af en kraftig dobbelt aluminiumsprofil, der medfølger rustfrie twist-stålbolte (1407) til monteringen på drivhusets lodrette profiler.

Med dette system startes der altid med 1 start hylde og der kan så tilkøbes disse påbygningshylde, alt efter hvor lang man ønsker hylde.

Eksempel på hylde løsninger i Royale drivhus serien, der kan dække hele langsiden af drivhuset.

9,8 m² : 1 start sæt og 3 påbygnings sæt.

12,1 m² : 1 start sæt og 4 påbygnings sæt.

14,5 m² : 1 start sæt og 5 påbygnings sæt.

16,8 m² : 1 start sæt og 6 påbygnings sæt.

Eksempel på hylde løsninger i Royale drivhus serien, der kan dække hele gavlsiden af drivhuset,






1 start sæt og 3 påbygnings sæt.

Hylde monteres på drivhusets lodrette profiler. Her benyttes Twist-boltene nr. 1407, med det smalle afrundede rektangulære hoved.

Twist-bolten kan skubbes direkte ind i notgangen på drivhusets lodrette profiler. Når møtrikken tilspændes, vil bolthovedet dreje med rundt og låse sig fast inde i notgangen.

Påbygningshylde kobles sammen med starthylde vha. fladjern nr. 1503, samt boltene 2n, der skubbes ind i notgangen der sidder på undersiden af hylde, der tilspændes med møtrikkerne 2p. Se detaljer på fig. 1.

I modsatte ende af hylde bruges twist boltene 1407 samt møtrik 2p. Se detaljer fig 2.

| Antal | | Nummer | Længde i mm. |
|-------|---|--------|--------------|
| 1 |  | 1502 | 748 |
| 1 |  | 1503 | 126/50 |
| 8 |  | 2p | M6 |
| 3 |  | 1407 | M6x12 |
| 5 |  | 2n | M6x12 |

Eksisterende Starthylde 1500A

