



CELLUCO NOIR MAT

Finition noir mat ferronnerie

DEFINITION

Peinture cellulosique noire mate pour fer forgé

UTILISATION

- Intérieur – extérieur
- Pour grilles, balcons, barreaux, charnières, verrous, serrures, rampes d'escaliers, ustensiles métalliques divers

PROPRIETES

- Séchage rapide : 5 mn
- Film très décoratif
- Protège de l'oxydation
- Résiste à l'extérieur

TRAITEMENTS PARTICULIERS

Supports déjà peints:

- il est préférable de décaper l'ancienne couche de peinture

Supports non peints :

- dégraisser au préalable le support à l'alcool
- ne pas croiser plus de deux fois en raison de la prise rapide du produit
- pas de seconde couche
- les surépaisseurs disparaissent en cours d'évaporation

Pour toute autre information, visitez notre site internet : www.sobepec.com

Contact : [Tel](tel:+22921330659) : +229 21.33.06.59 / +229 94.01.36.91 – [Mail](mailto:sobepec@sobepec.com) : sobepec@sobepec.com



APPLICATION

Matériel	: pinceau plat et doux ou pistolet
Dilution	: diluant CELLULOSIQUE
Rendement	: 10 m2 au litre
Nettoyage du matériel	: diluant CELLULOSIQUE

FICHE TECHNIQUE

Classification AFNOR	: famille I, classe 5a
Présentation	: peinture
Liant	: résines cellulosiques
Pigment	: noir de carbone
Aspect	: mat
Teinte	: noir
Séchage	: sec 5 mn
Facilement	: inflammable
Toxicité	: contient du solvant Naphta, nocif par inhalation, contact avec la peau et par ingestion

CONDITIONNEMENT

1kg - 5Kg - 20Kg