

Material Safety Data Sheet
 Σ리아나 ㄱ리
 11222 칼 ㄱ ㄱ ㄱ
 오 ㄱ 하, Σ68137-1296
 콘 에이 는 아 (402) 593-0211
 EMERGENCIA: Σ(800) 457-4280

리 Σ도:00/00

I. PRODUCT INFORMATION

Page 1

諾姆维產品:nhéphéttriên Ghc 7 ≤름

HéA chéA chét nombre: Σ는콘 아쿠 오 사 Σ ㄱ 도 는 ㄱ 는

ㄱ 카스 : 不 / A

σ밀리아퀴 ㄱ : 不和

费尔穆拉·奎米卡:GHC0727157VOLJE

II. SUMMARY OF HAZARDS

옥는 Σ:El contacto con dó chééa téI tréhoc un incendio. SE descompone produciendo oxégeno que apoya La chéy tién de Materia orgénica同Puede causar sobrepresión si se限制。

Σ오味,Σ열,나리≤,가Σ이펼≤。 푸에 ΣΣ n 사 ㄱ 다 뇨 ㄱ ㄱ the ㄱ 오 ㄱ , ㄱ 다 ㄱ 는 ㄱ ngược mót ㄱ 오 ㄱ 는 ngược mót 。

III. HAZARDOUS COMPONENTS

농도 Σ는 는 ㄱ	CAS SÓ% 7722-84-1同10,0%	리 는 콘 像素 不和	Tlv 不和 不和	오Σ(Σ) 不和

IV. CHEMICAL AND PHYSICAL PROPERTIES

편 Σ에 ㄱ 리 는 ㄱ : 103OC

편 Σ나 나 는 ㄱ : 不 / 不

편 ≤ FUSIÓN: 無

/덴는다 ㄱ 蒸汽: 無

Sol. en Agua:

Completa 그 ㄱ 이 ㄱ 다 ㄱ específica: 0.998

- 1.010 A 22oc ph: 2.50 - 3.50 A 22oatarifadebay

hé I: N / A

아 ㄱ / 냄 ㄱ : 리 퀴 도 ㄱ , ㄱ 콘 ㄱ 리 는 ㄱ 멘 ㄱ 칸 ㄱ 。

수 $\Sigma 10 \leq \text{몸} \leq \text{triên}$

行政帕拉托马帕拉·特伦/ró:엘리 Σ나尤 푸 Σ, 아 ㄱ 아 Σ 도 콘 그ū 칸 ㄱ 아 ㄱ 그란데스
칸타데스 드 아구아. 아 ㄱ 아。
梅托多·德·德·德話Σ아쿠에Σ도콘 σđèu īn:伊斯塔特,Σ。

卷mót 15% Σ 는 도 .

(恩埃斯特時刻瑪麗安娜工業,公司No sét n _ t Nada Por encima de un contenido de peróxido de 50% A 15%。

Este céc chéc chécét t u liénhop sén產品quémco氧化劑。
칼리 Σ는 오ΣHMIS: Σ-3 ≤아빌리다 Σ- 0激活番- 1

Nfpa ≤급: Σ- 3 ngabilidad - 0 激活番- 1
埃斯特·维特·利乌·康·拉利·德控制·德·苏斯坦西亚斯·特西卡斯

Para obtener信息信息.adice la seguridad del產品o El Uso del產品,póngase en tiép xéc vói con El
quén lésén phm mót la dirección o Némemer de teléfono que aparece en la péegina Uno.

쿠≤넌는아

Este Msds Se obtuvo de Fuentes 는 y可是 ㄱ니다。 Sin lünh vün,洛斯达托斯se cün
bàng西奥南·辛宁古纳·加兰塔,expresa o implécita,con尊重mót su精確 exactitud o精確。 다도 퀘
ㄱ 콘 ㄱ 는 오 ㄱ ㄱ , ㄱ 니 풀 ㄱ 는 ㄱ ,
阿爾馬塞納米安托同xù埃斯特產品埃斯特·富埃拉·德爾控制埃斯塔·埃姆普雷薩,洛斯乌苏阿里
奧斯決定拉斯condiciones seguras para El Uso de Este產品同asumir La responsabilidad Por
pérdida,lesión,daéo gasdo de delión,daéo de asión,daío gasdode. o 닝雜德格雷,expresado o
implécto,con尊重Al產品decrita en Este快勞Serécreado o deducido de cualquier khai sinh u omisión
en Este Msds. ㄱ 리 아 ㄱ 기 ㄱ (Por ejemplo , ㄱ , EPA y Fda) 푸 에 덴 ù ðèu ī n especé ficas
sobre 열運輸, ㄱ 니 풀 ù 는 ù , almacenamiento, USO o eliminación de Este產品 que pueden
無reflejarse en Este MSDS. 엘은 아 ㄱ 리 오 ㄱ 리 ㄱ 에 ㄱ ðèu ī n ī 가 ㄱ 열坎托 tīng sī。