

MATERIAL Safety DATA SHEET

파브리도 포르:

디스트리부이도
포르:

마리아나 인더스트리, 주식회사 시스테마타스
11222 "tôi" à

GHC
2-501 카트라이트

오마하, 네브래스카 68137-1296

새스커튼 SK S7T 1eT
스트리트
không Emergencia (306) 978-
EMERGENCIA: (306) 281-⁷⁴⁵⁸4388

리비자도: 2/09

I. 인포마시온 델 PRODUCTO 파지나 1

NOMBRE 델 PRODUCTO: bề mặt tóc 정화 dóu

gôì 티엔 호아 học: N/A
누메로 드 카스: N/A 파밀리아

퀴미카: N/A 코르물라 퀴미카:

~~N/A RESUMEN 드 로스 펠리그로스~~

콘 건초 펠리그로스 코노시도스.

III. CÁC 로이치

| <u>놈브레</u> | <u>CAS 번호 %</u> | <u>펠</u> | <u>리베 드 엑스포시콘 TLV</u> | <u>오트로스</u> |
|------------|-----------------|----------|-----------------------|-------------|
|------------|-----------------|----------|-----------------------|-------------|

IV. 프로피에다데스 퀴미카스 Y 피시카스

펀토 드 에블리시온: 2200 □ Fpunto 드 비헴: N/A

펀토 드 FUSIÓN: N/A 덴시다드 드 VAPOR: n/a

SOL. EN AGUA: 콤플레타 그레이브다드 ESPECIFICA: 1,008-

1,032 a 22oC □ ph: 6-8TASA 드바 흐라니: N/a
아파라토/냄새: 리키도 투명, 인컬러로 một 마루 아마릴로 엔, 프라간시아 분해 가능

농브레쿠미코 다토스 드 독성
LD50 LC50

CONTACTO OJO: lave Los Ojos o Los Ojos afectados Bajo Agua corriente Lenta Durante 15 minutos o más, asegurándose de que Los párpados estén separados. Si La irritación debe continuar, consulte một un Médico.

CONTACTO CON LA PIEL: lave La Zona afectada con 풍부한 아구아 듀란테 바리오스 minutos. 부스크 아텐시온 메디카 시 라 이라 자극시온 끈질기.

HÍT PH

NUÓT phói: en Caso de ingestión, un Médico

상담. EFECTOS CRÓNICOS 드 LA

EXPOSICIÓN: N/A OTROS EFECTOS EN LA

살루드: N/A
VI. ~~메디다스 드 KIỂM SOÁT EXPOSICIÓN~~

PROTECCION DE OJOS: 닝구노 레케리도 바조 엘 USO bình thừn à

ng guanTES protectORES: 닝구노 레케리도 바조 엘 USO bình thng

PROTECCION thàÀ ATORIA: 닝구노 레케리도 바조 우소 비엔 트렌

오토라 PROTECCION: 닝구노 레케리도 바조 USO bình thừn
히지엔 카 NHÂN/프랙티카 드 트라바호:

~~Wjin@osca.co 데 펠리그로 데 인센디오 Y nõ~~

PYROPHORIC: El producto không SE autociendía Cuando SE 지수 một 콘디시온 아모스페리카

법선 편토 드 플래시 (phàng pháp UTILIZADO): N/A (솔루시온 드 아구아)
LIMITES viêm Bajos: 카모 cêp:

PHéng ti étén chữa cháy: không có apoyará La cháy

INSTRUCCIONES DE LUCHA DE INCENDIOS: sử dụng equipo de Protección cá nhân y aparatos hờ hómomos Cuando luche Contra El Fuego. Utilice Agua fría pulverizada para enfriar El equipo y dispersar Los vapores.

펠리그로스 INUSUALES 드 INCENDIO Y PÉRDIDA DE EXP: N/A

ESTABILIDAD:

인콤파티빌리다드 노르말멘테

유스파테: N/A

PRODUCTOS 펠리그로소드 콤포지시온: 폴리메리자시온

펠리그로사 N/A; N/A

IX. ~~인포르마시온~~ 앰비엔탈 Y 드 디스포지티보

ACCION PARA TOMAR PARA tràn/RÓ ri: Evite Correr hacia Las alcantarillas y zanjas pléneas pluviosas que conducen môêt vías fluviales naturales. Remoje con Una Pala absorbente en un contenedor de residuos, área de lavado con Agua.

메토도 드 디스포지티보: 데세헤 데 아쿠에르도 콘 라스콘롱 thàng xuyên, estatales y liên 광

X. ~~BI응파프 ðè UN 마네호, 알마샤미엔토 Y 우소 세구로스~~

N/a

XI. ~~인포르마시온 드 엔비오~~

N/a

XII. ~~인포르마시온 아다시오날~~

ESTE Vót LIÓU CUMPLE CON LA LEY DE CONTROL DE SUSTANCIAS TÓXICAS

Para obtener Información adicional sobre La seguridad del producto o El USO del producto, póngase en tip xúc vói con El gerente del producto en La dirección o Número de teléfono que aparece en La página Uno.

쿠엔 르넨시아

La Información de Este MSDS SE obtuvo de Fuentes 는 y confiables를 실제로 합니다. Tội lỗi cém vín, los datos SE tý léén tội lỗi ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a su exactitud o exactitud. 다도퀘라스콘디시오네스드 USO, 매니플라시온, 알마케나미엔토 y 엘리미나시온 드 에스테 프로스테 푸에라 델 kiêm soát de esta Empresa, Es responsabilidad de Los Usuarios determinar los Seguros para El USO de Este producto y asumir La responsabilidad porpérdida, lesión, daño o Gasto que surja del USO indebido del, producto. Ninguna 가르란티아, expresa o implícita, con respecto Al producto descrito en Este documento Será creada o inferida de cualquier khai u OMISIÓN en Este MSDS. 바리아스 기관 (Por ejemplo, 점, EPA y FDA) 푸에덴 테너 ðèu ðan específicas sobre 엘 Transporte, 매니플라시온, almacenamiento, USO o eliminación de Este producto que pueden No reflejarse en Este MSDS. 엘 우스아리오 데베 리비자 에스타스 ðèu ðan 파라 가르란티자 엘 콤플리미엔토 tống só.