

菲查德达托斯德塞古里
达德材料玛丽安娜工业
公司11222 I St
오 7 하 NE 68137-1296
콘 에이 는 아 (402) 593-0211
徜徉락 7 에 7 는 아 (800) 457-4280

≤아도:3-2011

I. Σ는Σ1≤지나
PRODUCTO

產品델

채찍 bè mặt 놉σ:bèmotó직

II. 아이덴 ぶ 는 7 펠 리 그 尤

Σ이Σ리≤는콘:。 聯繫康拉派爾同洛斯奧霍斯。

는 σ 렐 ぶ 는 7 도 7 콘 엘索

—라콘:拉皮勒:佩佩迪达·考萨尔·森西比利扎西翁·德比多·mótn나≤아Σ기Σ엘。 El tiép xéc

vói kéo déI Ado o repetido Puede hacer que losparientes Se chuõ o Se agrieten.

- Contacto 콘 Σ 오Σ: : Σ는 Σ, Σ. Σ는 Σ보 7 사. Σ사는 7 아도 7. 아도르.

- 잉는 Σ: : Σbóng, 나 7 사.

三 . 7 지 는 는 7 / 7 는 7 성분

Σ는아/Σ리Σ는Σ:Σ리Σ는Σ.

프리파라시온.

Σ요 咎晃 :

:에Σ덕≤에徜徉펠리 7 Σ.

놉는 는 아
≤ 7 7 7 ≤

콘
及8

卡斯콘

CE 콘

콘

7 는 7 는 7

IV. 7 다 7 이 7 TRQ

CONTACTOOjo:lave Los Ojos o Los Ojos afectados Bajo Agua corriente Lenta Durante 15 minutos o méas,asegurándose

de que Los pörpados estén separados. Si La irritación debe繼續,諮詢mót Médico.

CONTACTO CON LA PIEL:Σ나아펙 7 다 콘 7 한 아 7 아듀 7 리오 7 기 7. 7 아텐는 7 는 7 이 7 는 7 기.

SóH+T≤오:不/ A

NUÓT菲:恩卡索·德·伊根蒂安,un Médico≤。

efectos créancos de la Exposón:n/ a otros

efectos sobre La Salud:n:/ A

皮罗福里엘徬徉케徬徉쿤:SE自動坎多se 지ómót 콘Σ는阿莫斯费里徬徉。

핀 σ 는 (ph üng ph ũ p Utilizado):不 /A (ㄱ 는 ㄱ 아 ㄱ 아)

限制vi≤m

Bajos:≤오cöp: Bajos:

PHng tiüchóachéy:khüng soportaréLa chéy

SÚ DÓNG年裝備委員會súrdóng阿帕拉托斯·赫诺莫斯·坎多·卢切·孔特·埃尔富戈。

乌蒂利斯阿瓜friA 普尔韦里扎达帕拉埃弗里亚尔El裝備和分散洛斯蒸汽。

펠리 그σ非为因特迪奧同Explosión:N / A

Vi. **ㄱ다 ㄱ 리 ㄱ 는 ㄱ b üt ng**

Σ이: ㄱ≤푸 ㄱ 리 Σ 도 Σ ㄱ 나 ㄱ 펠리 그 ㄱ 。 Equipe Al equipo de limpieza con protección adecuada. 콘

푸徬徉。

Đê 엠 ㄱ 일 ㄱ 어 ㄱ 니다 : 에 ㄱ ㄱ 다 mó t ũ 칸 ㄱ y 아 ㄱ 아 ㄱ 푸 ㄱ 리 ㄱ . 公證mót ㄱ 오 ㄱ 리다 ㄱ 는 엘 ㄱ Σ칸 Σ 오아 ㄱ 아 ㄱ 푸 ㄱ 리 Σ。

Ph ng phép跛行:跛行洛斯德维普龙托科莫biên可能,utilizando un vtéu吸收≤recogerlo.

七 。 Σ니플 Σ 는 ㄱ Y ㄱ 나 ㄱ _____

可徬徉。

VIII **컨롤 ㄱ 는 ㄱ / ㄱ 는 ㄱ**

普罗特西翁·德·奥約닝≤케리도 엘텍:닝≤케리 엘 ≤Uso일Σ:

관테스 수호자:닝 σ케리 Σ엘 Uso Bū h théng prote cion h óh h

p:닝 ㄱ 케리 도 ㄱ Uso 사σ 오 ㄱ 텍 는 σ ::닝 ㄱ 케 리

도ūUso Bū h th:닝 ㄱ 케 리 도 ũUso ≤

IX **Σ에다 Σ 아 ㄱ 요 ㄱ 는 피시카 ㄱ Y 퀴 ㄱ**

핀 Σ ≤에 ㄱ 리 는 Σ:220O□普 험: 不 / A

핀≤ FUSIÓN:無 /덴는다 ㄱ 蒸汽:無

Σ. ㄱ 阿瓜:tý tróng 리엥 óh ó A tan:0.975 -0.990 o 22o□ C ph:3.75 ph: -

5.00 ㄱ 리 ㄱ 이베이 héI:N / A

아ㄱ/넙ㄱ: 리 퀴 도 그 ㄱ 가 ㄱ , ㄱ m ót ㄱ n 아 ㄱ , ㄱ 는 아 ㄱ 해 ㄱ 해 가 ㄱ

