

# Instructions



1

## 1. PRÉPARER VOTRE SAC DE STOCKAGE

Dégagez une surface pour garantir qu'aucun objet pointu ne perforera le plastique

Placez le sac à plat sur le sol et vos articles à plat sur le côté

Ouvrez les joints de la fermeture à glissière, en commençant par le milieu vers les extrémités



2

## 2. EMBALLER VOS ARTICLES

Assurez-vous que les articles sont propres et secs ; rabattez toutes les fermetures à glissière ou tous les boutons

Repliez les articles à la taille du sac et glissez-les à l'intérieur

Laissez 5 à 10 cm d'espace au niveau de l'extrémité du joint de fermeture à glissière

Veillez à ne pas trop remplir le sac



3

## 3. FERMETURE DE LA GLISSIÈRE DES JOINTS

En commençant à une extrémité, faites glisser doucement le curseur en plastique le long des joints de fermeture à glissière

Arrêtez-vous tous les 10 cm environ pour réajuster et pour aligner les joints ; continuez jusqu'à l'autre extrémité

Ensuite, faites glisser le curseur en plastique dans le sens opposé



4

## 4. S'ASSURER QUE LES JOINTS SONT ÉTANCHES

Retirez le curseur en plastique

À une extrémité, placez l'un des joints de fermeture à glissière entre le pouce et l'index

Faites glisser votre pouce sur le joint de fermeture à glissière en appliquant une pression et en le faisant s'encliqueter

Faites glisser vers l'arrière dans la direction opposée, en vérifiant que le joint est bien serré

Répétez le processus avec l'autre joint de fermeture à glissière

Enfin, frottez légèrement les joints entre votre pouce et votre index pour vérifier que toutes les parties du joint sont encliquetées en place



5

## 5. ASPIRER L'AIR

Retirez le bouchon en plastique de la valve, laissant le petit disque en caoutchouc rouge à l'intérieur

Placez l'embout de l'aspirateur sur la valve et retirez l'air

Une fois que l'air est retiré, vissez le bouchon en plastique fermement dans le sens des aiguilles d'une montre



6

## 6. RANGER VOS ARTICLES

Placez le curseur en plastique au milieu du joint pour le stockage

Les sacs peuvent être stockés à plat, pliés ou empilés

Stockez sous les lits ou les canapés, dans les armoires, les greniers, les sous-sols et les garages

Ou utilisez-les temporairement lors de l'emballage de vos objets pour les voyages ou les déménagements

Veillez à ne pas stocker à proximité d'objets tranchants, de feux ou d'appareils de chauffage



7

## 7. RETRAIT DES ARTICLES APRÈS UTILISATION

Ouvrez les joints de la fermeture à glissière à partir de milieu tout en allant vers les extrémités

Retirez les articles du sac et permettez à l'air de circuler de nouveau

Ces sacs sont réutilisables

Pour plus d'informations, visionnez notre vidéo sur la façon d'utiliser les sacs de stockage sous vide Viridescent à [www.viridescent.org](http://www.viridescent.org)



VALVE UNIDIRECTIONNELLE

JOINTS À DOUBLE FERMETURE À GLISSIÈRE

GLISSIÈRE EN PLASTIQUE