



English

Before proceeding with the assembly, please, carefully read the instructions for proper use, care and maintenance.

- › To ensure the item's resistance to corrosion, it is essential to keep the powder coating intact.
- › Mount the product on a soft, clean surface such as a carpet or cardboard base to prevent scratches.
- › To prevent stones or abrasive particles found in the substrate from eroding the powder paint on the internal walls, we recommend using geotextile felt bags, such as Herstera bags of the size corresponding to the article, which also filter the drained water, preventing that the substrate escapes through the drainage holes and favors thermal insulation between the metal and the roots.
- › In locations with extreme temperatures, we recommend protecting the roots of the plants by placing insulating plates such as natural cork or polyurethane foam 20mm – 25mm thick.
- › If the planter is installed on floors with rough relief, we recommend raising the item from the ground with rubber feet or adjustable feet, avoiding scratches on the base.
- › For proper drainage, it is important to fill the base up to 10 cm with drainage material such as expanded clay balls. This will prevent the planter from getting waterlogged. We recommend separating the drainage material base from the substrate with a geotextile tarpaulin.
- › Avoid watering with hard or acid water, this could cause stains on the coating.
- › If necessary, clean the product with a cloth dampened in a mild detergent or non-abrasive solution. Do not use acid detergents.

Español

Antes de proceder con el montaje, lea atentamente las indicaciones para un adecuado uso, cuidado y mantenimiento.

- › Para garantizar la resistencia del artículo a la corrosión, es imprescindible mantener el recubrimiento en polvo intacto.
- › Montar el producto sobre una superficie blanda y limpia como una alfombra o una base de cartón para evitar arañazos.
- › Para evitar que las piedras o partículas abrasivas que se encuentran en el sustrato erosionen la pintura en polvo de las paredes internas, recomendamos utilizar bolsas de fieltro geotextil, como las bolsas Herstera de la medida correspondiente al artículo, que además filtran el agua drenada, evitando que el sustrato se escape por los agujeros de drenaje y favorecen el aislamiento térmico entre el metal y las raíces.
- › En localidades con temperaturas extremas, recomendamos proteger las raíces de las plantas colocando planchas aislantes como el corcho natural o la espuma de poliuretano de 20mm – 25mm de grosor.
- › Si la jardinera es instalada sobre suelos con relieves rugosos, recomendamos elevar el artículo del suelo con tacos de goma o pies ajustables, evitando rayadas en la base.
- › Para un correcto drenaje, es importante llenar la base hasta 10 cm de material de drenaje como bolas de arcilla expandida. Esto evitará que la jardinera se encharque. Recomendamos separar la base de material de drenaje del sustrato con lona geotextil.
- › Evitar regar con aguas duras o acidas, esto podría provocar manchas en el recubrimiento.
- › Si fuera necesario, limpiar el producto con un paño humedecido en un detergente suave o solución no abrasiva. No utilizar detergentes ácidos.