

スライディングクローザ

静音・軽快な開閉と施工性に優れた高性能引き戸クローザ

DSC-C (傾斜式) / NSC-C (水平式) / NSC-CB (浴室用) / DSC-CA, NSC-CA (傾斜式、水平式) 自動ドア用アルミ枠対応
 BL-DSC-C, BL-NSC-C (傾斜式、水平式) BL認定品 / DSC-CKS (傾斜式) / NSC-CKS (水平式) 壁収納型
 DSC-CV (傾斜式) / NSC-CV (水平式)

INDEX

C シ リ ー ズ	●機種仕様一覧表表	P.135
	●木製建具用：Cシリーズ	
	DSC-CW03 仕様一覧表/部品明細	P.137
	DSC-CW03 納まり図	P.138
	DSC-CW08 仕様一覧表/部品明細	P.139
	DSC-CW08 納まり図	P.140
	DSC-CWKS03 仕様一覧表/部品明細	P.141
	DSC-CWKS03 納まり図	P.142
	DSC-CWKS08 仕様一覧表/部品明細	P.143
	DSC-CWKS08 納まり図	P.144
	NSC-CW23 仕様一覧表/部品明細	P.145
	NSC-CW23 納まり図	P.146
	NSC-CW48 /仕様一覧表/部品明細	P.147
	NSC-CW48 納まり図	P.148
	NSC-CWKS23 仕様一覧表/部品明細	P.149
	NSC-CWKS23 納まり図	P.150
	NSC-CWKS48 仕様一覧表/部品明細	P.151
	NSC-CWKS48 納まり図	P.152
	●鋼製建具用：Cシリーズ	
	DSC-C03/08 仕様一覧表/部品明細	P.153
DSC-C03/08 納まり図	P.154	
DSC-CKS03/CKS08 仕様一覧表/部品明細	P.155	
DSC-CKS03/CKS08 納まり図	P.156	
NSC-C48 仕様一覧表/部品明細	P.157	
NSC-C48 納まり図	P.158	
NSC-CKS48 仕様一覧表/部品明細	P.159	
NSC-CKS48 納まり図	P.160	
●重量鋼製建具用：Cシリーズ		
DSC-C015 仕様一覧表/部品明細	P.161	
DSC-C015 納まり図	P.162	
NSC-C1215 仕様一覧表/部品明細	P.163	
NSC-C1215 納まり図	P.164	
NSC-C2525 仕様一覧表/部品明細	P.165	
NSC-C2525 納まり図	P.166	
部品外形図	P.167	
●アルミオートドア枠対応（内蔵型）：CAシリーズ		
NSC-CA48 仕様一覧表/部品明細	P.172	
NSC-CA48 納まり図	P.172	
部品外形図	P.168, P.173	
●オプション		
片引き2連連動装置	P.215	
引分け連動装置	P.227	
フリーストップ装置	P.241	
ディレード装置	P.243	
バックチェック装置/点検カバー	P.246	
引込装置	P.247	
●取付け手順	P.251	
●後付クローザUSCシリーズ「アケピタ」	P.301	
●トラブルQ&A	P.303	

C V シ リ ー ズ	●木製軽量建具用：CVシリーズ	
	DSC-CW30V/-CW60V 仕様一覧表/部品明細	P.174
	DSC-CW30V/-CW60V 納まり図	P.176
	DSC-CWKS30V/CWKS60V 仕様一覧表/部品明細	P.177
	DSC-CWKS30V/CWKS60V 納まり図	P.178
	NSC-CW60V 仕様一覧表/部品明細	P.179
	NSC-CW60V 納まり図	P.180
	NSC-CWKS60V 仕様一覧表/部品明細	P.181
	NSC-CWKS60V 納まり図	P.182
	●鋼製建具用：CVシリーズ	
DSC-C30V/C60V 仕様一覧表/部品明細	P.183	
DSC-C30V/C60V 納まり図	P.184	
DSC-CKS30V/CKS60V 仕様一覧表/部品明細	P.185	
DSC-CKS30V/CKS60V 納まり図	P.186	
NSC-C60V 仕様一覧表/部品明細	P.187	
NSC-C60V 納まり図	P.188	
NSC-CKS60V 仕様一覧表/部品明細	P.189	
NSC-CKS60V 納まり図	P.190	
C B シ リ ー ズ	●浴室仕様/鋼製建具用：CBシリーズ	
	NSC-CB48 仕様一覧表/部品明細	P.191
	NSC-CB48 納まり図 部品外形図	P.192 P.193
C F シ リ ー ズ	●浴室仕様/アルミオートドア枠対応（内蔵型）：CBシリーズ	
	NSC-CBA48 仕様一覧表/部品明細	P.195
	NSC-CBA48 納まり図/部品外形図	P.196
	●鋼製建具用/ダブルレール仕様	
	DSC-C08F 仕様一覧表/部品明細	P.197
	DSC-C08F 納まり図	P.198
	NSC-C48F 仕様一覧表/部品明細	P.199
	NSC-C48F 納まり図	P.200
	DSC-C015F 仕様一覧表/部品明細	P.201
	DSC-C015F 納まり図	P.202
NSC-C1215F 仕様一覧表/部品明細	P.203	
NSC-C1215F 納まり図	P.204	
NSC-C2525F 仕様一覧表/部品明細	P.205	
NSC-C2525F 納まり図	P.206	
部品外形図	P.207	
B L シ リ ー ズ	●BLドア対応（優良住宅部品認定品）	
	BL-DSC-C08 仕様一覧表/部品明細	P.211
	BL-DSC-C08 納まり図/部品外形図	P.212
	BL-NSC-C48 仕様一覧表/部品明細	P.213
	BL-NSC-C48 納まり図/部品外形図	P.214

オ
プ
シ
ョ
ン

◆Cシリーズ (一般扉用)

使用区分	閉駆動方式	戸袋壁収納	型 式	適用扉質量[kg]				適用扉幅 [mm]	掲載ページ
				10	30	60	80		
木製建具	傾斜式 (レール傾斜)	非対応	DSC-CW03	↔				700~1600	137
			DSC-CW08	↔					139
		対応	DSC-CWKS03	↔					141
			DSC-CWKS08	↔					143
	水平式 (ゼンマイバネ)	非対応	NSC-CW23	↔					145
			NSC-CW48	↔					147
		対応	NSC-CWKS23	↔					149
			NSC-CWKS48	↔					151
鋼製建具	傾斜式 (レール傾斜)	非対応	DSC-C03	↔			700~1600	153	
			DSC-C08	↔					
		対応	DSC-CKS03	↔					155
			DSC-CKS08	↔					
	水平式 (ゼンマイバネ)	非対応	NSC-C48	↔				157	
		対応	NSC-CKS48	↔				700~1600	159
重量鋼製建具	傾斜式 (レール傾斜)	非対応	DSC-C015			↔	700~1600	161	
	水平式 (ゼンマイバネ)		NSC-C1215			↔	163		
	NSC-C2525				↔	900~2500	165		
アルミオートドア枠 対応 (内蔵型)	水平式 (ゼンマイバネ)	非対応	NSC-CA48	↔			700~1600	171	

◆CVシリーズ (一般扉用)

使用区分	閉駆動方式	戸袋壁収納	型 式	適用扉質量[kg]				適用扉幅 [mm]	掲載ページ
				10	30	60	80		
木製建具	傾斜式 (レール傾斜)	非対応	DSC-CW30V	↔				600~1600	175
			DSC-CW60V	↔					177
		対応	DSC-CWKS30V	↔					179
			DSC-CWKS60V	↔					181
	水平式 (ゼンマイバネ)	非対応	NSC-CW60V	↔					
鋼製建具	傾斜式 (レール傾斜)	非対応	DSC-C30V	↔			600~1600	183	
			DSC-C60V	↔					
		対応	DSC-CKS30V	↔					171
			DSC-CKS60V	↔					
	水平式 (ゼンマイバネ)	非対応	NSC-C60V	↔				187	
		対応	NSC-CKS60V	↔				189	

◆CBシリーズ (浴室仕様)

使用区分	閉駆動方式	戸袋壁収納	型 式	適用扉質量[kg]				適用扉幅 [mm]	掲載ページ
				10	30	60	80		
鋼製建具	水平式 (ゼンマイバネ)	非対応	NSC-CB48	↔				700~1600	191
アルミオートドア枠 対応 (内蔵型)			NSC-CBA48	↔					195

◆CFシリーズ (ダブルレール仕様)

使用区分	閉駆動方式	戸袋壁収納	型 式	適用扉質量[kg]				適用扉幅 [mm]	掲載ページ
				10	30	60	80		
鋼製建具	傾斜式 (レール傾斜)	非対応	DSC-C08F	↔				700~1600	197
	水平式 (ゼンマイバネ)		NSC-C48F	↔					199
重量鋼製建具	傾斜式 (レール傾斜)		DSC-C015F			↔		700~1600	201
	水平式 (ゼンマイバネ)		NSC-C1215F			↔			203
			NSC-C2525F			↔	900~2500	205	

◆BLシリーズ 優良住宅部品認定品

使用区分	閉駆動方式	戸袋壁収納	型 式	適用扉質量[kg]				適用扉幅 [mm]	掲載ページ
				10	30	60	80		
BLドア対応	傾斜式 (レール傾斜)	非対応	BL-DSC-C08			●		有効開口 850×2000	211
	水平式 (ゼンマイバネ)		BL-NSC-C48			●			213

オプション装置	機能	掲載ページ
片引き2連連動装置	2枚の扉をスムーズに連動させて開閉できます。戸袋スペースがあまり取れない場合でも、有効開口を広く取ることができます。	215
引分け連動装置	引分け扉において、片側の扉を開閉すると反対側の扉も連動して開閉できます。	227
フリーストップ装置	ストップさせたい位置まで扉を開け、手を離すことにより、任意の位置で開扉状態を保持できます。扉を閉じ方向に移動させるとストップが解除されます。	241
ディレード装置	高齢者、身障者、荷物の搬入等で扉を通過する際、安全に通過できるように、扉全開位置からの閉扉時間を遅らせることができます。	243
バックチェック装置	扉を急激に開けた際の緩衝装置です。	246
引込装置	全開手前約25mmの位置から強く引き込むことができます。電気錠のラッチが固い、気密材等による閉じ際の抵抗が大きい場合等に有効です。	247

オプション装置対応一覧表

◆Cシリーズ（一般扉用）

使用区分	ベース機種		オプション装置					
	傾斜式 DSCシリーズ	水平式 NSCシリーズ	フリーストップ 装置 注1	ディレード 装置 注1	バックチェック 装置 注1	引分け連動 装置	片引き2連 連動装置	引込装置
木製建具	DSC-CW03	NSC-CW23	○	○	○	○	○	○
	DSC-CW08	NSC-CW48	○	○	○	○	○	○
	DSC-CWKS03	NSC-CWKS23	○					○
	DSC-CWKS08	NSC-CWKS48	○					○
鋼製建具	DSC-C03		○	○	○	○	○	○
	DSC-C08	NSC-C48	○	○	○	○	○	○
	DSC-CKS03		○					○
	DSC-CKS08	NSC-CKS48	○					○
重量鋼製建具	DSC-C015	NSC-C1215	○		○	○		
		NSC-C2525						
アルミオートドア枠 対応（内蔵型）		NSC-CA48	○	○	○	○ 注2		○ 注2

注1. フリーストップ装置、ディレード装置、バックチェック装置の併用はできません。（いずれかひとつのオプション装置のみ使用できます。）

注2. 枠形状によっては、オプション装置が取り付けられない場合があります。

◆CVシリーズ（一般扉用）

使用区分	ベース機種		オプション装置					
	傾斜式 DSCシリーズ	水平式 NSCシリーズ	フリーストップ 装置 注1	ディレード 装置 注1	バックチェック 装置 注1	引分け連動 装置	片引き2連 連動装置	引込装置
木製建具	DSC-CW30V		○	○	○	○	○	○
	DSC-CW60V	NSC-CW60V	○	○	○	○	○	○
	DSC-CWKS30V		○					○
	DSC-CWKS60V	NSC-CWKS60V	○					○
鋼製建具	DSC-C30V		○	○	○	○	○	○
	DSC-C60V	NSC-C60V	○	○	○	○	○	○
	DSC-CKS30V		○					○
	DSC-CKS60V	NSC-CKS60V	○					○

注1. フリーストップ装置、ディレード装置、バックチェック装置の併用はできません。（いずれかひとつのオプション装置のみ使用できます。）

オプション部品	掲載ページ
点検カバー	246