





品番	GRADE 1	適用ドア寸法	ドア重量
		DW × DH mm	kg 以下
P-7004Z-90	P-7014Z-90	1050 × 2400	85
P-7005Z-90	P-7015Z-90	1200 × 2400	120

本図はストップなし、左開きを示す。



Z型使用範囲 寸法		
H	L	U
180~216	40~50	25~28


ドア厚や寸法(U)が規定外の場合は、制限角度が変わります。
丁番をご使用の場合は、ドア面から丁番中心までの寸法(U)が
ピボットヒンジと同じ寸法のものを使用して下さい。
中心吊りピボットヒンジをご使用の場合、取付位置は
ご相談下さい。






GRADE 1 の取付位置・各種調整は従来品の7000シリーズと同じです。

品番	GRADE 1	適用ドア寸法	ドア重量
		DW × DH mm	kg 以下
P-7004Z-120	P-7014Z-120	1050 × 2400	85
P-7005Z-120	P-7015Z-120	1200 × 2400	120

本図はストップなし、左開きを示す。



ドア厚や寸法(U)が規定外の場合は、制限角度が変わります。
丁番をご使用の場合は、ドア面から丁番中心までの寸法(U)が
ピボットヒンジと同じ寸法のものを使用して下さい。
中心吊りピボットヒンジをご使用の場合、取付位置は
ご相談下さい。



GRADE 1の取付位置・各種調整は従来品の7000シリーズと同じです。