

**Ideel til vedligeholdelsesarbejde, EASYCUT K35F er fordele ved inverter-teknologi.**

## Intern luftkompressor

Med sin interne kompressor kræver plasmaet ikke en ekstern tilførsel af trykluft.

## Kvalitetsskæring uden forvrængning

Plasmaet tillader skæring af høj kvalitet selv på malingsoverflader:

- Op til 15 mm stål, rustfrit stål og støbejern.
- Op til 10 mm aluminium og kobber.

## Ingen HF-start

Med «Pilot Arc»-systemet starter lysbuen uden at have kontakt med svejsepladen. Ved at starte uden HF undgår du elektromagnetisk interferens (radio, computere, telefoner, medicinsk udstyr osv...).



## Nem at bruge, hurtig og sikker

- Lommelygte: 4m med sikkerhedsudløser for at undgå utilsigtet start.
- Intern kompressor (støj): 60/70 Db.

P400

Forstærket beskyttelse til brug med generatorer og mod permanent overspænding op til 400V (fabrikstestet).

PFC

PFC-funktion: Effektfaktorkorrektion: regulerer og bruger strømforsyningen mere effektivt.

AD

Den er udstyret med et anti-støv blæsesystem, som beskytter elektronikken mod støv.

Leveres med:



2 m  
10mm<sup>2</sup>



MT 35 K  
4 m

ref. 031036

✓

✓

## YDEEVNE

### Kapacitet

### Tykkelse

Adskillelse

15 mm


Rent snit

10 mm

## Tilbehør og forbrugsvarer



Forbrugsstofkasse  
039964



Kompass sæt  
040205



PLASMA 600 vogn  
040298

50/60hz	16A	min▷max	Max cut		Clean cut		Air system		EN60974-1 (40°C)		cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	
			Acier Steel	Alu	Acier Steel	Alu	Pressure bar	L / min	Kompressor inside	IA (100%)			X% (12 max)
230V	16A	10▷35A	15	10	10	8	included	✓	20A	26A 60%	28x52x46 / 30	8 kW	10 kVA