

Den separate luft- og vandkølede trådføder W5S-4L er kompatibel med MAGYS 400 GR, 500 GR og 500 WS svejsemaskiner.

SYNERGISK

- **Synergisk funktion:** Indstillingen af trådhastigheden styres fra trådfremføreren.

INDUSTRIEL

- Kan monteres med både luftkølede og vandkølede brændere for optimal produktivitet.
- Dens kraftige konstruktion sikrer en lang levetid.
- Dens 4-hjulstræksystem kombineret med en 50W motor sikrer effektiv trådfremføring med massive ledninger op til Ø 1,2 mm.

KOMPAKT


- Kompakt trådføder med små dimensioner til at passe ned i et mandehul (40 cm diameter).
- Sammenkoblingskabler (luft eller vand) fra 1,6m til 20m.



LUFT



SMALL SIZE ✓



W5S-4L Trådføder
ref. 032835

Se teknisk datablad:
MAGYS 400 GR - ref. 032187
MAGYS 500 GR - ref. 032194
MAGYS 500 WS - ref. 032200

MULIGHEDER



Regulator 30L/min

041622
 041219
 041646



Polaritetsvendende kabel

033689

Tilslutningskabler

L.	Luftafkølet		Væskeafkølet	
1,6m	-	-	70 mm ²	033696
5m	50 mm ²	034822	-	-
5m	70 mm ²	034839	70 mm ²	033641
10m	50 mm ²	034853	70 mm ²	033658
10m	70 mm ²	034860	95 mm ²	034877
15m	-	-	95 mm ²	034884
20m	-	-	95 mm ²	034891

U ₁	jeg ₁	Øm		Øm		Elektro-nisk Styring	original equipment	EN60974-5 (40°C)	IP	cm/kg
		GAS	INGEN GAS	200	300					
24V	3A	0,6 - 1.2	0,9 - 1.2	✓	-	50W	0,8 - 1.0	410A @ 60 % 320A @ 100 %	IP21	23x32x49 / 15