

Den separate vandkølede trådføder WS-4L er kompatibel med MAGYS 500 WS. svejsemaskine.

SYNERGISK

- **Synergisk funktion:** Indstillingen af trådhastigheden styres fra trådfremføreren.

INDUSTRIEL

- Kan forsynes med vandkølede lommelygter for optimal produktivitet.
- Dens kraftige konstruktion sikrer en lang levetid.
- Dens 4-hjulstræksystem kombineret med en 75W motor sikrer effektiv trådfremføring med enhver trådtype.

MOBIL

- Leveres med trådføderstøtte til fastgørelse på svejsegeneratoren. Trådføderen kan placeres på trådføderstøtten eller flyttes på jorden med den valgfri trådfødervogn.
- Vandkølede Interforbindelseskabler fra 1,6m til 20m.
- Løfte øjne.



WS-4L trådføder
ref. 033573

Se teknisk datablad: MAGYS
500 WS - ref. 032200

PAKKETYPE: ref. 032330 (ingen regulator)				
	+		+	
	+			
MAGYS 500 WS ref. 032200		WS-4L trådføder ref. 033573	Mellemforbindelseskabler 10m - 70 mm ² ref. 033658	Jordkabel 4m - Ø 70 mm ² ref. 043831
				Stål / Rustfrit stål 500A - 4m (VAND) ref. 041004

MULIGHEDER



Vogn til WS trådfremfører
040977



Regulator 30L/min
 041622
 041219
 041646



Polaritetsvendende kabel
033689

Mellemforbindelseskabler

L.	VAND	
	70 mm ²	95 mm ²
1,6m	033696	033641
5m	033658	034877
10m	034884	034891
15m		
20m		

U _i	jeg ₁	ø m		ø m		Elektronisk Styring	original equipment	EN60974-5 (40°C)	IP	cm/kg
		GAS	INGEN GAS	200	300					
24V	4A	0,6 - 1.6	0,9 - 2.4	✓	✓	 75W	1.0 - 1.2	410A @ 60 % 320A @ 100 %	23S	25x59x56 / 17