

Den WS-4R separate AIR-kølede trådføder er kompatibel med MAGYS 400 GR og 500 GR svejsemaskiner.

SYNERGISK


- **Synergisk funktion:** Indstillingen af trådhastigheden styres fra trådfremføreren.

INDUSTRIEL

- Dens kraftige konstruktion sikrer en lang levetid.
- Dens 4-hjulstræksystem kombineret med en 75W motor sikrer effektiv trådfremføring med enhver trådtype.

MOBIL

- Leveres med trådføderstøtte til fastgørelse på svejsegeneratoren. Trådføderen kan placeres på trådføderstøtten eller flyttes på jorden med den valgfri trådfødevogn.
- 5m og 10m mellemforbindelseskabler.
- Løfte øjne.



WS-4R trådfremfører - ref. 034723

Se teknisk datablad:
MAGYS 400 GR - ref. 032187
MAGYS 500 GR - ref. 032194

PAKKETYPE: ref. 032293 (ingen regulator)				
	+		+	
MAGYS 400 GR ref. 032187		WS-4R trådføder ref. 034723		Mellemforbindelseskabler 10m - 70 mm ² ref. 034860
			+	
				Jordkabel 4m - Ø 50 mm ² ref. 043824
				
				Stål / Rustfrit stål 350A - 4m (LUF) ref. 040946

MULIGHEDER



Vogn til WS trådfremfører
040977




Regulator 30L/min
 041622
 041219
  041646



Polaritetsvendende kabel
033689

Mellemforbindelseskabler

L.	Luftafkølet	
5m	50 mm ²	034822
5m	70 mm ²	034839
10m	50 mm ²	034853
10m	70 mm ²	034860

==		⊕ ⊖ øm		⊕ ⊖ øm		⊕	original equipment	EN60974-5 (40°C)	IP	↕ / ⚠
U ₁	jeg ₁	GAS	INGEN GAS	200	300	Elektronisk Styling	⊕			cm/kg
24V	4A	0,6 - 1.6	0,9 - 2.4	✓	✓	 75W	1.0 - 1.2	410A @ 60 % 320A @ 100 %	23S	25x59x56 / 17