

# GRANITKANTSTEN RV4



Granitkantsten tillverkas enligt svensk standard SS-EN 1343. Denna standard anger stenens toleranser, mått samt ytbehandling. Kantstenens betäckning RV står för Råhuggen vinkelsten och är väl lämpad för miljöer där däckslitage på kanterna inte är en risk.


Granitkantsten RV4 levereras i fallande längder, vilket tillåter stenens längder att variera inom ett spann.

Granitkantsten har en lång livslängd och hård hållfasthet som gör den väl lämpad för hårt trafikerade samt offentliga miljöer.

*Ursprung:* Turkiet

För prestandadeklaration kontakta Stenbolaget

## FÄRGER




Grå

## PRODUKTEXEMPEL



## STORLEKAR



### Granitkantsten RV4

| Färg    | Dimension mm     | Yta      | Format  | Vikt/lpm |
|---------|------------------|----------|---|----------|
| RV4 Grå | 700-1100x300x100 | Råhuggen | Rak   | 82.5 kg  |
| RV4 Grå | Rak/Ry (Konvex)  | Råhuggen | Radie 0,5/ 0,6/ 0,75/ 1,0/<br>1,5/ 2,0/ 3,0/ 4,5/ 6,0/<br>7,5/ 10,0/ 12,0 | 82.5 kg  |