



El **DESMOLDANTE EN POLVO STANCOLOR**[®] es un producto ultra-fino formulado especialmente para usarse como barrera entre el **COLOR ENDURECEDOR STANCOLOR**[®] y el molde en el proceso de fabricación de concreto estampado ya que evita que se levante la pasta al momento de sellar el concreto y que los moldes queden adheridos a este, también proporciona una tonalidad de contraste a los pisos ya que se puede fabricar en neutro o con color, esto hace que la apariencia del concreto sea mas natural y por lo tanto se mejora significativamente el acabado final.

PROPIEDADES

- Evita que los moldes de poliuretano utilizados para la fabricación de concreto estampado se adhieran al concreto y que levante la pasta de color endurecedor.
- Brinda un efecto de contraste al piso lo que da una mejor apariencia y mejora significativamente el resultado final.
- Es un producto extremadamente fino lo que permite cubrir grandes áreas con poco producto.
- Su composición química repele el agua, por lo que funciona como membrana de curado.
- Los pigmentos utilizados para su fabricación son altamente resistentes a los rayos UV por lo que no se decoloran.

RENDIMIENTO

El rendimiento va de 80 a 100 m² por bolsa de 10 kg de desmoldante según la forma de aplicación.


MANTENIMIENTO

Para mantener la calidad del color y proteger la superficie de manchas ocasionadas por pintura, grasas o aceites se recomienda aplicar Sellador Acrílico STANCOLOR[®] cada 2 años.

PROCESO DE APLICACIÓN

- Espolvoree una capa fina de **DESMOLDANTE EN POLVO STANCOLOR®** de forma manual tratando de cubrir lo máximo posible sobre una superficie de concreto ya cubierta con **COLOR ENDURECEDOR STANCOLOR®**.
- Es muy importante aplicar el producto a favor del aire y no en contra para evitar desperdicio de material y que el producto pueda lastimar los ojos.
- No es necesario utilizar una llana para integrar el producto al concreto, solo es necesario que el producto cubra la superficie.
- Cuando se termine la aplicación se procede a estampar la superficie con el molde elegido en su proyecto.
- Se recomienda dejar el concreto fraguando mínimo 24 horas para proceder a retirar el exceso de desmoldante y lavar el piso.
- Cuando la superficie este limpia y seca es importante aplicar el **SELLADOR ACRÍLICO STANCOLOR®** para resaltar los colores del concreto y protegerlo de agentes externos.


COLORES



CHOCOLATE



CAFE




SUNSET




GRIS



ROJO



NEGRO



NEUTRO

CÓDIGO DE RIESGO		NOMENCLATURA
Salud	1	0 = ningún riesgo
Inflamabilidad	0	1 = ligero
Reactividad	0	2= moderado
Riesgo específico	0	3 = serio
Equipo de protección	➔	Guantes, gafas y mascarilla

⚠ CUIDADOS Y PRECAUCIONES

Este producto puede ser irritante al contacto con los ojos por lo que se recomienda el uso de gafas durante su aplicación.

Los colores finales son similares a los de este catálogo, sin embargo los pisos de concreto estampado pueden variar de tono dependiendo del concreto, tiempos de secado y combinación de endurecedor y desmoldante utilizados.