



DESCRIPCIÓN Y USO BÁSICO

STANCOLOR WAX es una cera acrílica base agua diseñada para aplicarse sobre superficies de concreto o morteros arquitectónicos, crea una película delgada y de gran brillo para proteger selladores y recubrimientos existentes. **STANCOLOR WAX** aporta una superficie antideslizante, resistente al rayado y de alto brillo que no amarillea con el tiempo. Por su fácil manejo y aplicación es excelente para mantenimiento en interior ya que esta libre de VOC's y olores fuertes que si tienen otros selladores tradicionales.

PROPIEDADES

- Reduce la necesidad de resellar las superficies ya que prolonga el tiempo de vida de los selladores existentes.
- Incrementa la resistencia al deslizamiento.
- Endurece la superficie haciendola mas resistente al desgaste y al rayado.
- No amarillea con el tiempo.
- Se pueden aplicar de 3 capas en adelante para obtener los mejores resultados.
- La cera se puede pulir con maquinas manuales o brilladoras industriales.

MODO DE EMPLEO

- Lave la superficie utilizando **STANCOLOR DEGREASER** y enjuague con abundante agua y deje secar un minimo de 24 horas.
- Aplique **STANCOLOR WAX** con un paño o trapeador de microfibra de 3 a 4 capas.
- Deje secar 15 minutos entre capas.
- Una vez aplicadas las 4 manos de **STANCOLOR WAX** puede pasar una pulidora manual o brilladora industrial para asentar la cera y darle mayor brillo.
- Una vez terminado el proceso de pulido deje curar la cera 4 horas para abrir al tráfico peatonal.

RENDIMIENTO

Un galón de **STANCOLOR WAX** rinde 150 m² a 1 capa. Preferentemente aplicar un mínimo de 3 capas para obtener los mejores resultados estéticos y durabilidad.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en su envase original en un lugar seco y fresco, el envase debe estar herméticamente cerrado, su vida útil es de 1 año en perfectas condiciones de almacenaje.