



**RESALTA EL COLOR DEL  
CONCRETO CON**

**Toner**

**STANCOLOR TONER**<sup>®</sup> es un producto formulado a base de solventes y pigmentos de alto desempeño diseñado para integrarse perfectamente en **STANCOLOR SEAL ACRYL**<sup>®</sup> con la finalidad de darle una tonalidad al barniz sellador con un efecto traslucido. Es ideal en situaciones en las que el piso de concreto estampado existente ha perdido gran parte del color secundario o de contraste que aporta el desmoldante y necesita recuperarse de una manera práctica y sencilla.

## PROPIEDADES

- Alto poder tintóreo y durabilidad.
- Se integra perfectamente en **STANCOLOR SEAL ACRYL**<sup>®</sup>.
- Aporta color al barniz sellador lo que permite ocultar imperfecciones en el concreto estampado.
- Resistente a los rayos UV.
- Se usa en interiores y exteriores.
- Aporta un efecto traslucido a **STANCOLOR SEAL ACRYL**<sup>®</sup> junto con un color de contraste para el piso.
- No altera la resistencia y durabilidad de **STANCOLOR SEAL ACRYL**<sup>®</sup>.
- Disponible en una amplia variedad de colores.
- Puede mezclarse junto con otro color de **STANCOLOR TONER**<sup>®</sup> para obtener nuevos colores.

### RENDIMIENTO

Un envase de 500 ml de **STANCOLOR TONER**<sup>®</sup> se diluye en 1 cubeta de 19 litros de **STANCOLOR SEAL ACRYL**<sup>®</sup>. Si se busca un color mas intenso puede dosificar de manera gradual un segundo envase hasta conseguir el color deseado.

### ALMACENAMIENTO

Almacenar en su envase original en un lugar seco y fresco. No exponer al fuego ni a altas temperaturas. Al ser base solvente este producto es inflamable. No se deje al alcance de los niños.

## COLORES


**ROJO ÓXIDO**

**AMARILLO TRÁFICO**


**CHOCOLATE**

**CAFÉ**

**AZUL**

**VERDE**

**NARANJA**

**NEGRO**

**BLANCO**

## APLICACIÓN

**STANCOLOR TONER®** se diluye en 1 cubeta de 19 litros de **STANCOLOR SEAL ACRYL®** dosificandose de manera gradual, una vez se termine de dosificar el envase completo integre de forma manual ayudandose de una paleta de plástico.

<b>CONSISTENCIA</b>	LIQUIDO ESPESO	<b>VISCOCIDAD</b>	MODERADA
<b>ASPECTO</b>	PRODUCTO CON COLOR	<b>MODO DE EMPLEO</b>	VERTER EN BARNIZ
<b>DENSIDAD GR/CM3</b>	1.3	<b>INFLAMABILIDAD</b>	SI
<b>CONTENIDO DE SOLIDOS</b>	35%	<b>IRRITABILIDAD CON LA PIEL</b>	SI
<b>TOXICIDAD</b>	SI	<b>ENVASE ABIERTO</b>	4 HORAS



### **PRECAUCIONES**

Utilice equipos de seguridad apropiados, producto inflamable. No exponer al fuego. No se deje al alcance de los niños.