

FICHA TECNICA

CINTA DE MONTAJES

Cinta de ductos DT8 multipropósito, está compuesta por una película de polietileno a prueba de agua sobre tela tejida con un adhesivo de caucho.

La cinta de ductos 3M(TM) 3939 ofrece fácil remoción y conformabilidad. Envoltura de rollo individual que preserva la integridad del mismo para evitar desperdicios. El número del producto se imprime en el core para asegurar que el producto sea correctamente utilizado. Buena resistencia a la humedad y a la tracción.

Resistencia a la humedad y respaldo conformable que se remueve fácil manualmente.

Adaptable, con soporte resistente a la humedad que se puede rasgar fácilmente con la mano. *Sellado, sostenimiento, refuerzo, identificación, tabulación, envolvimiento, empalme y protección.

Probada de acuerdo a las especificaciones UL 723 y ASTM E84.

Aplicaciones en Transporte, aeroespacial, automotriz, vehículos comerciales, buses, camiones, cercas, militar, metalmecánica, muebles, electrónicos, manufactura de remolques y madera

Sellado, sostenimiento, refuerzo, identificación, tabulación, envolvimiento, empalme y protección.

USOS:

- Protección de superficies
- Atado de piezas
- Reparaciones rápidas y uniones temporales

MEDIDA

- 48MM X 22.9Mts

BENEFICIOS

- Corta fácilmente con la mano
- Fácil desenrollado, alta resistencia, moldeabilidad

TECNOLOGÍAS:

- Textura única de las cintas de ductos 3M (polietileno sobre lienzo de tela)
- Resiste hasta 31lb/in, con adhesión inmediata