

FICHA TECNICA CINTA DE DEMARCACION

Product Description

VPW-130 es una cinta de advertencia -demaracion de areas basada en película de pvc, recubierta con adhesivo

Product Features

alta resistencia a la tracción

Alta Adherencia

Resistente a la humedad

Product Properties

Index (test standard)	Unit	Spec.
Total thickness	(μ m)	130 $\pm$ 5
Initial tack	(#)	$\geq$ 8
Peel Adhesion	(N/CM)	$\geq$ 1
Tensile strength	(N/CM)	$\geq$ 15
Elongation	(%)	100

Note: The data include is tested in lab (23 $\pm$ 5°C, 55 $\pm$ 10% R.H.) it is the average value, the single one maybe a little bit different.

Garantía: dependiendo de la instalación, superficie puede ir de 6 a 12 meses max, superficie totalmente planas, no resiste trafico pesado

Condición de almacenamiento:

- Período de validez 12 meses a partir de la fecha de producción. La cinta debe almacenarse en un ambiente fresco (temperatura entre 10 ~ ~ 35 °C), seco (humedad por debajo del 60%).

Características

- Las superficies a las que se aplica la cinta deben estar limpias, secas y libres de grasa, aceite, humedad, suciedad y otros contaminantes.

- Puede afectar la propiedad cuando la superficie no está uniforme o muy dañada.

- Se debe aplicar una presión suficiente durante la aplicación. Afectará las propiedades y la apariencia si la presión no es suficiente.

- Alta resistencia a la tracción
- No debe estirarse ni pelarse durante el uso dentro de varias horas de aplicación.

- Alta adherencia antes del embalaje. No utilice envases de película retráctil de PE.

- Resistente al agua

- Esta cinta se aplica a la temperatura de 10 °C a 38 °C, le sugerimos que no la use por debajo de 0 °C.

Flexible, resistente a la abrasión, anti-corrosión, adaptable y resistente al desgaste

- Área bien ventilada, lejos de la luz solar, aire acondicionado y otras fuentes de calor.

- La cinta debe almacenarse en su caja original seca, lejos del piso. Los jumbos de cinta deben colocarse verticalmente en su paquete de pozo rígido y evitar ser presionados contra la superficie del pegamento.

R
e
s
i
s
t
e
n
t
e
a
l
a
h
u
m
e
d
a
d

Instrucciones de aplicación de cintas de Demarcación

Recomendaciones de preparación de superficies antes de instalación

- Lavar con abundante agua y jabón la superficie
- Aplique alcohol industrial o isopropílico para eliminar la grasa residual.
- Dejar secar muy bien antes de instalación de la cinta

Las cintas Anti-Deslizantes son cintas a base de plástico y PVC.



No se recomienda instalar sobre superficies irregulares tales como

- cemento
- metal con perforaciones
- superficies con repujados y grabados (ejemplo lámina galvanizada)

(Solo superficies totalmente planas)

Vida útil de la cinta dependiendo del tráfico

- Trafico alto máximo 6 meses
- Trafico medio-Bajo máximo 1 año

Recomendaciones de limpieza

- No se recomienda limpiar con químicos tales como blanqueador y derivados.