

VINILOS FONDOS METALIZAS DE IMPRESIÓN Y CORTE	
RANGO DE TEMPERATURA	20-60°C
DURABILIDAD	NO APLICA
GRANTIA	N/A PARA PARED
ANCHO	1.52CM
ROLLO	50MT
IMPRESIÓN	SOLVENTE, ECOSOLVENTE, LATEX Y UV
APLICACIÓN	EN SECO
COLORES	DORADO, PLATA Y ORO ROSA
PASOS DE INSTALACIÓN	<p>LA SUPERFICIE DE APLICACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DEBE DE ESTAR LIMPIA DE CUALQUIER AGENTE CONTAMINANTE QUE PUEDA AFECTAR LA ADHESIÓN FINAL.</p> <p>SOBRE PARED QUE LLEVE MAS DE 3 DIAS DE HABER SIDO PINTADA SER TOTALENTE PLANA, UTILIZAR SELLADOR DE BORDES.</p> <p>SE RECOMIENDA HACER LA PRUEBA DE FIJACIÓN Y DE COMPORTAMIENTO ADHESIVO DEL MATERIAL.</p>
COMPRTAMIENTO ADHESIVO	
METAL	E
POLIESTIRENO	B
VIDRIO	E
POLIESTIRENO	B
CARTÓN	N/A
MADERA	N/A