

IMPRESORA UV RÍGIDA

Modelo	HT1600UV	HT2512UV	HT3116UV	HT3020UV
Cabezal	Ricoh gen6	Ricoh gen6	Ricoh gen6	Ricoh gen6
Cantidad de cabezales y velocidad #cabezales (velocidad)	2-3(16-12-9)m ² /h 4(27-20-15)m ² /h	2-3(36-26-19)m ² /h 4(60-44-32)m ² /h	2-3(41-27-22)m ² /h 4(68-45-36)m ² /h	2-3(42-28-22)m ² /h 4-8(70-46-37)m ² /h
Modo de impresión	Unidireccional y bidireccional			
Ancho de material	1.6m*1.0m	2.5m*1.2m	3.1m*1.6m	3.0m*2.0m
Alto de material	100mm			
Tipo de material	Materiales rígidos y flexibles			
Colores disponibles	C-M-Y-K-Lc-Lm blanco y barniz			
Tamaño de máquina (Largo-Ancho-Alto)	3.44m*2.21m*1.28m	4.67m*2.51m*1.38m	5.22m*2.71m*1.38m	5.22m*3.24m*1.38m
Peso (neto-bruto)	570-990Kg	1150-1745Kg	1450-2169Kg	1520-2330Kg
Consumo energía	5.3kw(27A)	8.3kw(20A)		
Fuente de energía	230VAC 50hz L/N/PE	400VAC 50hz 3P/N/PE		
Certificación	CE/FCC			
RIP	Ergosoft			
Curado	Lámparas LED			



NUESTRA MÁQUINA

- + Control automático de la presión negativa desde el software.
- + Cabezales de impresión de última tecnología Ricoh Gen 6 alta resolución.
- + Gota variable de 5, 10 y 15pl. 50Hz de frecuencia para mayor velocidad.
- + Sistema de curado con lámparas LED para producción rápida.
- + Detección de altura de material automática hasta 5 centímetros.
- + Barra de alineación retráctil que permite un adecuada ubicación de los materiales.
- + Altas velocidades de impresión.
- + Barra de supresión de estática (opcional).
- + Sistema de parada de emergencia en cada esquina de la máquina.
- + Módulo de control rico en funciones, eficiente y de fácil manejo.
- + Sistema automático de paro de emergencia para proteger los cabezales.
- + Especial para producción industrial, equipada con componentes de alta calidad.

↻ Equipado con tintas:

nutec
DIGITAL INK

Alta adherencia y gama de colores.

GRUPO
ZIR
Colombia

HandTop