

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO DGCAL PAPER 215®



ACABADO
VINILO 80µm
BRILLANTE/MATE



PAPEL RESPALDO
KRAFT BLANCO
120g/m²



DURABILIDAD
2 AÑOS

DESCRIPCIÓN

Película calandrada de PVC monomérica blanca laminada en papel Kraft.

CARACTERÍSTICAS

Producto diseñado para impresión a gran formato en artes gráficas, que ofrece excelente calidad en tecnologías de impresión látex, solvente, eco-solvente, UV y serigrafía. Su superficie promueve un alto nivel de desarrollo de tono, color y contraste, provocando imágenes vibrantes y por su composición, genera en el producto terminado alta estabilidad dimensional y rigidez, lo que facilita su manipulación en todo el proceso de impresión, acabado e instalación

APLICACIONES:

Gráficas promocionales temporales, apto para uso en:

- Portapendones- Roll up
- Portapendones- Tipo araña
- Afiches promocionales
- Colgantes publicitarios
- Avisos en acrílico (emparedados)

FILMTEX S.A.S.

Cra 73 No. 62D - 81 Sur

Tel: (57 1) 644 9844 • Línea Gratuita: 01 8000 916464
servicioalcliente@filmtext.com • www.dgcal.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DGCAL PAPER 215®
VINILO BLANCO

| PROPIEDADES | MÉTODO | UNIDAD | VALORES TÍPICOS* | |
|--|-------------|------------------|------------------|------|
| | | | BRILLANTE | MATE |
| CALIBRE DE LA PELÍCULA | DIN 53370 | Micras | 215 | 215 |
| OPACIDAD PELÍCULA | UltraScan-X | % | 85 | 85 |
| BRILLO, 60º | ASTM D2457 | UB | 72 | 20 |
| PESO | ASTM E252 | g/m ² | 245 | 245 |
| ADHESIÓN INICIAL (en acero) | FINAT FTM-1 | N/25mm | 10 | 10 |
| ADHESIÓN 24 HORAS (en acero) | FINAT FTM-1 | N/25mm | 14 | 14 |
| TIEMPO DE ALMACENAMIENTO ESTIMADO, a 22°C, 55%H.R.** | - | Años | 2 | |

*Los valores típicos corresponden al valor medio del histograma de frecuencias.

**Los periodos en los cuales se consideran la vida útil corresponden a sitios de temperatura normal media, se excluyen aquellos de temperaturas extremas o de alta radiación UV donde indefectiblemente es menor.

RECOMENDACIONES:

- Las impresiones se podrán laminar con DGCAL 4100 para garantizar una mayor durabilidad del vinilo expuesto.
- Si el producto va a ser laminado, se deberá esperar por lo menos 24 horas de secado de las tintas, para obtener buenos resultados en la instalación.
- Es importante tener en cuenta que el material en sus diferentes aplicaciones debe estar tensionado, ya sea por adhesión con cinta y adhesivos o cuando se suspende en porta pendedones o colgantes.
- DGCAL PAPER 215 debe ser almacenado en su empaque original, protegido de la intemperie, en lugares secos y ventilados, con temperatura no mayor a 30 °C, humedad relativa del ambiente entre 50 ±10% y protegido de la luz directa del sol y de la lluvia.
- Mantener los sobrantes empacados con Polietileno y en lo posible dentro de la caja de cartón.

GARANTÍA:

Los productos se elaboran siguiendo las normas de calidad de cara a cumplir con sus parámetros de diseño. En el remoto evento de defectos de fabricación comprobados, Filmtext S.A.S, se compromete a dar el soporte técnico correspondiente y responder por el material fabricado de ser necesario. No se hace responsable por defectos relacionados con la calidad de la tinta, el estado de la impresora u otros factores ajenos que afecten el resultado del producto final, así como lucro cesante y/o daño emergente.

La información compilada y las recomendaciones no eximen al cliente de verificar las características del material para su aplicación específica.

Esta información es suministrada únicamente con propósitos de referencia. FILMTEX S.A.S, no asume responsabilidad legal alguna en conexión con el uso de esta información.

FILMTEX S.A.S, se reserva el derecho de modificar las propiedades que considere necesarias para garantizar la óptima calidad y funcionalidad de sus productos.

Estos productos han sido manufacturados bajo los controles de calidad establecidos por un sistema de gestión integral que cumple con los requisitos de norma de calidad ISO 9001:2015, norma ambiental ISO 14001:2015 y norma de seguridad BASC: 2012.

Al finalizar la vida útil debe tratarse como residuo peligroso para prevenir impactos ambientales al suelo o fuentes hídricas. Respecto al empaque, el cartón deberá tratarse como un residuo reciclable al igual que los soportes plásticos y envoltura en polietileno.

Esta garantía se otorga siempre que los productos sean conservados siguiendo todas las recomendaciones del fabricante, así mismo, cuando se realice la utilización del producto conforme lo establecido en las instrucciones y recomendaciones.

Filmtext garantiza a sus compradores el cumplimiento de la normatividad del derecho del consumidor.

FILMTEX S.A.S.

Cra 73 No. 62D - 81 Sur

Tel: (57 1) 644 9844 • Línea Gratuita: 01 8000 916464
servicioalcliente@filmtext.com • www.dgcal.com