

COUNTERACT

NETTOYANT DE TACHES DE SEL

CODE DU PRODUIT: 202

DESCRIPTION ET AVANTAGES DU PRODUIT :

COUNTERACT dissout efficacement les dépôts et les incrustations tenaces et inesthétiques de sel sur la moquette. Le nettoyant COUNTERACT sert également à l'extérieur du véhicule pour éliminer les dépôts de calcium causés par la condensation du béton dans les stationnements souterrains.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET APPLICATION :

1. Diluer 500 ml de COUNTERACT pour 500 ml d'eau (1:1) dans une bouteille de vaporisation à gâchette de 1 L.
2. Vaporiser la solution de COUNTERACT sur les zones souillées.
3. Laisser agir pendant 1 à 2 minutes.
4. Pour les dépôts de sel sur la moquette, frotter avec une brosse. Pour les dépôts de calcium sur l'extérieur, essuyer avec un chiffon doux.
5. Répéter les étapes 2 à 4 jusqu'à ce que les dépôts soient complètement éliminés.
6. Pour les dépôts de sel sur la moquette, terminer le nettoyage de la moquette de la façon habituelle ou rincer à l'eau. Pour les dépôts de calcium à l'extérieur, rincer à l'eau et laver ensuite le véhicule.

PRÉCAUTIONS :

Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques.
Préserver du gel.

INFORMATION DE SANTÉ ET SÉCURITÉ :

Pour plus d'information sur la manutention, stockage et précautions d'emploi de ce produit, consulter la fiche signalétique. Tenir hors de portée des enfants.

AVERTISSEMENT :

Comme les conditions réelles d'utilisation sont hors de notre contrôle aucune responsabilité n'est acceptée pour toute perte ou dommage causé directement ou indirectement par l'utilisation de nos produits. Les utilisateurs doivent s'assurer de la pertinence de l'utilisation de ce produit, en effectuant des essais appropriés pour tout usage particulier.



INFORMATIONS :

APPARANCE : Liquide transparent bleu-vert.

GRAVITÉ SPÉCIFIQUE : ~1.06 g/ml

ODEUR : Pomme verte.

PH : <1.5

SOLUBILITÉ : Complètement soluble à l'eau.

% NON-VOLATILE : ~12.5

VISCOSITÉ : Similaire à l'eau.

PRODUITS DISPONIBLES :



A20212 - **CRUCHON** - 3,78 L / 1 GAL US

A20214 - **CUBE** - 18,9 L / 5 GAL US

BA202 - **ELT** - ÉTIQUETTE DU LIEU DE TRAVAIL

