

**SCHEDA TECNICA***Data di revisione: 13.02.2023***UNI THINNER**

<b>Numero dell'articolo:</b>	<b>13225, 13228</b>
<b>Colore:</b>	trasparente
<b>Uso previsto:</b>	Prodotto per la riparazione della carrozzeria / Diluyente
<b>Caratteristiche generali:</b>	UNI Thinner è un diluyente acrilico per tutti i prodotti acrilici bicomponenti di tutti i sistemi abituali. Il diluyente può essere utilizzato per regolare la viscosità di spruzzatura o per migliorare l'applicazione in generale, nonché per la pulizia degli attrezzi. La concentrazione utilizzata dipende dal prodotto base. Si raccomanda una buona agitazione al momento dell'aggiunta al prodotto base per ottenere una corretta miscelazione. Il processo di essiccazione viene accelerato se si lasciano trascorrere brevi tempi di appassimento tra le operazioni di spruzzatura.
<b>Marcatura:</b>	VbF Diluyente universale A II
<b>Materiali pericolosi:</b>	ordinanza infiammabile Xn Nocivo contiene xylene

Questa pubblicazione sostituisce tutte le versioni eventualmente rilasciate in precedenza.

Per ulteriori informazioni, non contenute in questa scheda tecnica, si prega di contattare [info@carismatix.it](mailto:info@carismatix.it)

Per le informazioni sulla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza corrispondente.

