

**SCHEMA TECNICA**

Data di revisione: 13.02.2023

**HS 2K CLEAR COAT SCRATCH PROOF**

**Numero dell'articolo:** 11554, 11555, 11558

**Colore:** trasparente

**Uso previsto:** Prodotto per la riparazione della carrozzeria /  
Materiale di rivestimento trasparente, vernice

**Caratteristiche generali:**

2K HS Clear coat è un trasparente acrilico con proprietà antigraffio e protezione UV. Può essere applicato senza aggiunta di diluente. L'eccellente brillantezza e stabilità della vernice sono assicurate anche con l'applicazione di una sola mano. Pertanto, si ottiene un'importante economia di materiale e di tempo di lavorazione. È pronto all'uso dopo l'aggiunta della quantità adeguata di Chamäleon Hardener.

Ottima durabilità in ogni condizione ambientale e climatica, resistenza all'ingiallimento e brillantezza duratura.

**Processo di preparazione della vernice:****Indurente:** Chamäleon Hardener standard/veloce/lento**Rapporto di miscelazione:** 2:1 (per volume)**Diluizione:** senza diluente**Viscosità di spruzzatura 4 mm DIN (20°C):** 16 - 19 s**Vita utile a 20 °C:** 4-6 ore**Processo di applicazione:**

Metodo di applicazione	Pressione	Ugello
Air / Flowjar - pistola a spruzzo	2 - 2.5 bar	1.4 mm

Operazioni di spruzzatura	DFT	Consumo
1-2	40 - 50 µm	6 - 8 m <sup>2</sup> / l





Tempo di appassimento	Fra i rivestimenti	Prima dell'essiccazione in forno
	5 - 10 min.	-

### Condizioni di lavorazione:

Utilizzare solo in un ambiente adeguatamente ventilato e con un ampio apporto di aria fresca. La temperatura di lavorazione deve essere di almeno +10 °C e l'umidità massima dell'aria non deve superare il 75%.

Asciugatura	Fuori polvere	Secco al tatto	Durezza completa
Temperatura dell'oggetto 20 °C	30 min.	12 ore	24 ore
Temperatura dell'oggetto 60 °C	5 min.	30 min.	2 ore

### Direttiva COV:

Valore limite UE: cat. B/5 840 g/l (UE2004/42/CE del 21 aprile 2004)

Questo prodotto contiene max. 570 g/l di COV (miscela pronta per l'applicazione).

Questa pubblicazione sostituisce tutte le versioni eventualmente rilasciate in precedenza.

Per ulteriori informazioni, non contenute in questa scheda tecnica, si prega di contattare [info@carismatix.it](mailto:info@carismatix.it)

Per le informazioni sulla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza corrispondente.

