

**SCHEDA TECNICA***Data di revisione: 04.01.2019***RUST CONVERTER PRIMER**

<b>Numero dell'articolo:</b>	<b>26060</b>
<b>Colore:</b>	Trasparente
<b>Uso previsto:</b>	Prodotto per la riparazione della carrozzeria / Rivestimento protettivo
<b>Caratteristiche generali:</b>	<p>Rust converter primer è un rivestimento anticorrosione a base di resina epossidica. Converte la ruggine in uno strato protettivo che funge anche da primer. Una volta completamente indurito (12 - 24 ore) la ruggine viene neutralizzata e la superficie può essere riverniciata.</p> <p><b>Superfici:</b> Adatto per lamiera, metalli ferrosi, acciaio.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ La ruggine viene neutralizzata e trasformata chimicamente.</li><li>▪ Combatte la corrosione. Adatto per il trattamento efficace e la prevenzione della ruggine</li><li>▪ Protezione a lungo termine contro la corrosione e azione come primer in un'unica operazione</li><li>▪ Rivestimento protettivo durevole</li></ul>
<b>Processo di applicazione:</b>	
<b>Pretrattamento / Pulizia:</b>	
Rimuovere la ruggine, lo sporco e il grasso in eccesso	
Pre-pulizia con Silicone remover	
<b>Preparazione:</b>	Agitare vigorosamente il barattolo fino a quando le sfere di miscelazione si muovono liberamente!
<b>Applicazione:</b>	Spruzzare per testare. Distanza di spruzzatura circa 20 - 25 cm. 3 - 4 mani - lasciando asciugare il prodotto tra una mano e l'altra
<b>Tempo di appassimento:</b>	3 - 5 minuti tra un rivestimento e l'altro
<b>Dopo l'uso:</b>	Capovolgere la bomboletta e spruzzare fino a quando la valvola è pulita, per evitare che si intasi.



**Condizioni di lavorazione:**

Utilizzare solo in un ambiente adeguatamente ventilato e con un ampio apporto di aria fresca. La temperatura di lavorazione deve essere di almeno +15 °C e l'umidità massima dell'aria non deve superare 65%.

Asciugatura	Secco al tatto	Ricaricabile
	12 - 24 ore	24 ore

**Data di scadenza:**

In contenitori originali ben chiusi, con una durata di conservazione di almeno 10 anni.

**Direttiva COV:**

Valore limite UE (cat. B/e): 840 g/l (2007)

Questo prodotto contiene max 625 g/l COV [ 5.22 lbs/gal]

Questa pubblicazione sostituisce tutte le versioni eventualmente rilasciate in precedenza.

Per ulteriori informazioni, non contenute in questa scheda tecnica, si prega di contattare [info@carismatix.it](mailto:info@carismatix.it)

Per le informazioni sulla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza corrispondente.

