

**SCHEMA TECNICA***Data di revisione: 10.09.2023***SILICONE REMOVER**

<b>Numero dell'articolo:</b>	<b>26070</b>
<b>Colore:</b>	Trasparente
<b>Uso previsto:</b>	Prodotto per la riparazione della carrozzeria / Materiale di pulizia/detergente

**Caratteristiche generali:**

Chamäleon Silicone remover è essenziale per ottenere risultati professionali nella verniciatura, perché rimuove a fondo sporco, grasso, olio, silicone, cera, catrame, residui di colla, ecc. Silicon remover in aerosol fa risparmiare tempo perché è facile e veloce da usare ed è applicabile a tutti.

Ideale per le riparazioni a campione e la rifinitura di parti, nonché per tutti i lavori che richiedono una pulizia professionale.

- Applicazione semplice e senza sprechi di tempo
- Rimozione accurata di silicone, grasso, olio, cera, sporco, catrame, ecc, residui di adesivi, ecc.
- Solvente delicato e non aggressivo
- Migliora l'adesione dei rivestimenti successivi
- Funzione di desalinizzazione

**Substrati:**

- superfici livellate, primerizzate e riempite
- metallo e vetro
- verniciature vecchie e originali
- sottofondi verniciati e non verniciati

**Caratteristiche fisiche e chimiche:****Odore:** solvente**Dimensioni:** Bombolette aerosol, volume nominale massimo 500 ml**Valore COV:** 269,7g



## **Processo di applicazione:**

Prima dell'uso, leggere attentamente e rispettare le avvertenze riportate sull'etichetta!

- Agitare la bomboletta poco prima dell'uso (5 sec.)
- 1 - 2 mani leggere, ripetere se lo sporco è eccessivo
- Pulire con un panno non tessuto pulito e asciutto.
- Lasciare asciugare le superfici pulite

## **Solo per uso professionale**

**Indossare un respiratore appropriato (tipo A2/P3 consigliato)**

## **Condizioni di lavorazione:**

Utilizzare solo in un ambiente adeguatamente ventilato e con un ampio apporto di aria fresca. La temperatura di lavorazione deve essere di almeno +10 °C e l'umidità massima dell'aria non deve superare 80%.

## **Data di scadenza:**

10 anni in caso di stoccaggio adeguato (=10°-25°C, umidità relativa dell'aria max. 60%)

Questa pubblicazione sostituisce tutte le versioni eventualmente rilasciate in precedenza.

Per ulteriori informazioni, non contenute in questa scheda tecnica, si prega di contattare [info@carismatix.it](mailto:info@carismatix.it)  
Per le informazioni sulla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza corrispondente.

