

**SCHEDA TECNICA***Data di revisione: 10.08.2023***SPOT BLENDER****Numero dell'articolo:** **26504****Colore:** Trasparente**Uso previsto:** Prodotto per la riparazione della carrozzeria/  
Preparazione**Caratteristiche generali:**

Chamäleon Spot blender mescola la transizione tra il vecchio e il nuovo strato di vernice in caso di riparazioni a punti. Le proprietà di miscelazione dello spray consentono di ottenere una miscela omogenea tra la vernice nuova e quella vecchia. Spot Blender ha un getto fine e preciso che consente di ottenere un risultato istantaneo e invisibile.

Grazie alla miscelazione dell'overspray, si ottiene una transizione omogenea tra la vecchia e la nuova vernice.

- Risultato istantaneo (in)visibile
- Spruzzo diretto
- Spruzzatura fine

**Caratteristiche fisiche e chimiche:****Base del legante:** solventi organici**Odore:** caratteristico**Grado di brillantezza:** brillantezza, >75 GU**Pressione di vapore:** 4000/20 bar**Processo di applicazione:**

Prima dell'uso, leggere attentamente e rispettare le avvertenze riportate sull'etichetta!

- L'aerosol deve essere a temperatura ambiente. Temperatura ottimale di lavorazione da 10 a 25°C.
- Prima dell'uso, agitare l'aerosol.
- Lo spot blender può essere applicato quando la vernice non è più appiccicosa.
- Spruzzare la superficie con lo spot blender fino a quando l'overspray non si fonde come una pellicola.
- Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambiente e dall'umidità dell'aria.





**Condizioni di lavorazione:**

Utilizzare solo in un ambiente adeguatamente ventilato e con un ampio apporto di aria fresca. La temperatura di lavorazione deve essere di almeno +10 °C e l'umidità massima dell'aria non deve superare 80%.

**Data di scadenza:**

10 anni in caso di stoccaggio adeguato (=10°-25°C, umidità relativa dell'aria max. 60%)

Questa pubblicazione sostituisce tutte le versioni eventualmente rilasciate in precedenza.

Per ulteriori informazioni, non contenute in questa scheda tecnica, si prega di contattare [info@carismatix.it](mailto:info@carismatix.it)

Per le informazioni sulla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza corrispondente.

