

**SCHEDA TECNICA***Data di revisione: 01.04.2020***BRAKE CALIPER PAINT**

Numero dell'articolo:	26611
Colore:	vari
Uso previsto:	Prodotto per la riparazione della carrozzeria / Lacca
Caratteristiche generali:	Verniciatura a effetto sportivo per pinze freno di tutti i tipi di auto e moto. Particolarmente efficace in relazione ai cerchi sportivi. Per una preparazione ottimale della verniciatura, pulire le pinze dei freni con Brake cleaner, quindi utilizzare un primer per una migliore adesione.
Qualità e proprietà:	<ul style="list-style-type: none">▪ Lacca acrilica di alta qualità▪ Asciugatura rapida▪ Senza piombo▪ Lucentezza duratura resistente agli agenti atmosferici▪ Eccellente adesione▪ Ottima copertura▪ Superficie dura, buona elasticità▪ Eccellente ritenzione del colore (resistente alla luce, non ingiallente)▪ Resistente allo sporco grazie alla superficie molto dura e liscia▪ Non resistente a sostanze chimiche molto aggressive, ad esempio il liquido dei freni

Caratteristiche fisiche e chimiche:**Base del legante:** nitro-combi**Odore:** solvente**Grado di brillantezza (con angolo di misurazione 60° secondo DIN 67530):** lucido: 80 unità di lucentezza**Copertura:** a seconda della consistenza e del colore del terreno: 400 ml sono sufficienti per un massimo di 4 pinze freno**Resistenza alla temperatura:** fino a 80 °C**Formato:** bombolette aerosol, volume nominale massimo 400 ml**Condizioni di lavorazione:**



Utilizzare solo in un ambiente adeguatamente ventilato e con un ampio apporto di aria fresca. La temperatura di lavorazione deve essere di almeno +10 °C e l'umidità massima dell'aria non deve superare 80%.

Processo di applicazione:

Prima dell'uso, leggere attentamente e rispettare le avvertenze riportate sull'etichetta!

Preparazione:

- Prima di smontare la ruota, sollevare l'auto con il cric secondo le disposizioni del costruttore.
- Pulire la superficie da grasso e sporco, ad esempio con Brake cleaner e con l'aiuto di una spazzola.
- Proteggere dalla nebbia di spruzzatura mascherando il disco del freno, le pastiglie dei freni e l'area circostante.
- Bomboletta di vernice

Laccatura:

- Prima dell'uso, agitare la bomboletta per 3 minuti.
- Spruzzare di prova su un punto invisibile.
- Spruzzare da una distanza di 20-30 cm.
- Spruzzare diversi strati sottili a intervalli di 3 - 5 minuti sul punto di riparazione asciutto.
- Non spruzzare su superfici verniciate con resine sintetiche!

Asciugatura	senza polvere	asciutta al tatto	curato
Temperatura dell'oggetto 20 °C, 50% di umidità relativa dell'aria	circa 10 min.	circa 30 min.	circa 2 ore

Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura circostante, dall'umidità dell'aria e dallo spessore dello strato applicato.

Suggerimenti per la lavorazione:

Proteggere l'oggetto e l'area circostante dalla nebbia di spruzzatura. La temperatura deve essere compresa tra +10°C e +25°C, l'umidità dell'aria massima del 60%. Conservare in un luogo asciutto. Proteggere dalla luce solare diretta e da altre fonti di calore. Utilizzare solo con tempo asciutto, in luoghi protetti dal vento e in locali ben ventilati.

Seguire le avvertenze riportate sulle etichette!

Data di scadenza:

10 anni in caso di stoccaggio adeguato (=10°-25°C, umidità relativa dell'aria max. 60%)

Questa pubblicazione sostituisce tutte le versioni eventualmente rilasciate in precedenza.

Per ulteriori informazioni, non contenute in questa scheda tecnica, si prega di contattare info@carismatix.it

Per le informazioni sulla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza corrispondente.

