

**SCHEMA TECNICA***Data di revisione: 14.06.2023***FINISHING FINE GRAINED PUTTY**

Numero dell'articolo:	15022, 15024, 15025, 15026
Colore:	bianco
Uso previsto:	Prodotto per la riparazione della carrozzeria / Spatola / Riempitivo
Caratteristiche generali:	<p>Composizione di resina poliesteri insatura altamente reattiva, riempita con una nuova combinazione microfine di pigmento e riempitivo. Per il riempimento di piccole irregolarità e per il "riempimento fine" di superfici pretrattate.</p> <p>Applicabile su lamiere zincate, alluminio e sue leghe, ferro, lamiere d'acciaio, legno, macchie d'aria in calcestruzzo che vengono riempite con Chamäleon Universal medium grained putty.</p>

Qualità e proprietà:

- I componenti di riempimento microfini danno luogo a una superficie molto liscia
- Facile da carteggiare
- Ottima adesione
- Privo di amianto e silicone
- Il breve tempo di polimerizzazione permette di lavorare poco dopo
- Resistente ad acidi e basi deboli, propellenti, solventi, acqua e sale antighiaccio

Caratteristiche tecniche:**Base:** resina poliesteri con una combinazione di pigmento e riempitivo**Odore:** stirolo**Consistenza:** morbida, tixotropica, pastosa**Temperatura di lavoro:** min.12°C**Tempo di asciugatura a 20°C, 50% di umidità relativa dell'aria:** può essere carteggiato dopo circa 20-30 minuti**Punto di infiammabilità:** circa 33°C (resina); non applicabile per l'indurente.**Densità a 20°C:** stucco 1,7 g/cm³
indurente 1,15 g/cm³**Resistenza alla temperatura del materiale polimerizzato:** 120°C



Processo di preparazione della vernice:

Indurente: Hardener P

Rapporto di miscelazione: 2 - 4 % (miscela ottimale 2,5 %)

Vita utile a 20 °C: circa 4 min.

Condizioni di lavorazione:

Utilizzare solo in un ambiente adeguatamente ventilato e con un ampio apporto di aria fresca. La temperatura di lavorazione deve essere di almeno +10 °C e l'umidità massima dell'aria non deve superare 80%. Lo stucco a base di poliesteri non polimerizza più a una temperatura inferiore a +10 °C.

Processo di applicazione:

Prima dell'uso, leggere attentamente e rispettare le avvertenze riportate sull'etichetta!

- L'oggetto da riparare deve essere non arrugginito, pulito, asciutto, privo di grasso e levigato.
- Estrarre dal barattolo la quantità di stucco richiesta e mescolarla bene con la quantità corrispondente di indurente.
- Applicare il materiale miscelato nello spessore desiderato. Se necessario, carteggiare con carta vetrata umida (grana 400).
- Pulire gli attrezzi subito dopo l'uso, se necessario, con un diluente nitro.
- Non rimettere il materiale miscelato nel barattolo.
- Dopo circa 30 minuti il punto riparato può essere forato, carteggiato, segato, raschiato e verniciato.
- Già dopo una sola carteggiatura con carta abrasiva umida (400) è possibile applicare la vernice. Lo stucco a grana fine Chamäleon Finishing è molto elastico e sempre facile da carteggiare..

Data di scadenza:

18 mesi se conservato in condizioni adeguate (=10°-25°C, umidità relativa dell'aria max. 60%) nel contenitore originale non aperto. Proteggere dalla luce solare diretta, dal gelo e dall'umidità.

Questa pubblicazione sostituisce tutte le versioni eventualmente rilasciate in precedenza.

Per ulteriori informazioni, non contenute in questa scheda tecnica, si prega di contattare info@carismatix.it

Per le informazioni sulla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza corrispondente.

