

**SCHEDA TECNICA***Data di revisione: 14.06.2023***PUTTY FOR PLASTIC**

Numero dell'articolo:	15072, 15074, 15075
Colore:	nero
Uso previsto:	Prodotto per la riparazione della carrozzeria / Spatola / Riempitivo
Caratteristiche generali:	<p>Chamäleon Putty for plastic è uno stucco poliestere nero a 2 componenti, costituito da una miscela di resina poliestere amino-pre-accelerata altamente elastica e da diverse cariche minerali ecologiche.</p> <p>Per riempire graffi e danni e per il post-trattamento di parti in plastica incollate. Grazie alla sua tixotropia e morbidezza, è possibile ricostruire facilmente profili e contorni.</p> <p>Oltre all'ottima adesione su quasi tutte le plastiche, lo stucco può essere applicato anche su lamiere di carrozzeria e lamiere zincate.</p>
Qualità e proprietà:	<ul style="list-style-type: none">▪ Elevata elasticità▪ Facile da carteggiare▪ Ottima adesione▪ Privo di amianto e silicone▪ Breve tempo di indurimento▪ Privo di pori▪ Resistente ad acidi deboli e basi, propellenti, solventi, acqua e sale antighiaccio
Caratteristiche tecniche:	<p>Base: resina poliestere con cariche minerali</p> <p>Odore: stirolo</p> <p>Consistenza: morbida, tixotropica, pastosa</p> <p>Temperatura di lavoro: min.12°C</p> <p>Tempo di asciugatura a 20°C, 50% di umidità relativa dell'aria: può essere carteggiato dopo circa 20-30 minuti</p> <p>Punto di infiammabilità: circa 33°C (resina); non applicabile per l'indurente</p>



