

## Pflege

Damit die Fallschutzeigenschaften erhalten bleiben, ist eine regelmässige und richtige Pflege des EPDM-Mulchbelages unumgänglich. Zudem wird mit der richtigen Pflege die Lebensdauer sowie die optische Wirkung des Fallschutzbelags erhöht.

**Täglich** Die Fallschutzbelagsfläche ist regelmässig auf mechanische Beschädigungen (Vandalismus etc.) zu kontrollieren. Allfällige Belagsschäden sind sofort mit geeigneten Absperrmaterialien abzusperrern und in Stand stellen zu lassen.

**Wöchentlich** Die Spielplatzfläche ist wöchentlich oder nach Bedarf mit einem Reis- oder Bambusbesen zu reinigen. Einfache Reinigungsmaschinen (bis 150 kg) mit breiten Rädern dürfen ebenfalls zur Belagsreinigung eingesetzt werden. Mittels Kontrollgang ist sicherzustellen, dass die Anschlussfläche (Rasen, Mergelflächen etc.) jeweils mit der Randpartie (gilt nur für abgeschrägte Belagsränder, d. h. ohne Randabschluss mittels Stellplatten, Steinen oder Stahlbandeinfassungen etc.) entlang der Fallschutzbelagsfläche auf gleichem Niveau liegt. Allenfalls muss die jeweilige Anschlussfläche bis Oberkante Fallschutzbelagsfläche ergänzt werden. Besonders bei angrenzenden Rasenflächen ist vor jedem Rasenschnitt mittels Kontrollgang sicherzustellen, dass vorangehend beschriebener Niveau-Gleichstand in Ordnung ist, um mechanische Beschädigungen mit dem Rasenmäher an der Fallschutzbelagsfläche ausschliessen zu können.

**Jährlich** Die mit Moos oder Grünalgen angereicherte Fallschutzbelagsfläche (vorwiegend im Schatten/unter Bäumen liegende Flächen) wird mittels Breitstrahl – Hochdruckreiniger (kein Einsatz von Dreckfräser-Düsen!!!) unter Einhaltung eines Sicherheitsabstandes von ca. 40 cm je nach Bedarf gereinigt. Der Einsatz von chemischen Reinigungsmitteln (Moos- und Algenvernichter) ist aus umweltbedingten Gründen nicht gestattet.