

Action1 R è la carrozzina standard che non rinuncia ad offrire un alto livello di funzionalità. E' disponibile in tre versioni: autospinta con ruote pneumatiche e corrimano in alluminio, autospinta con ruote piene e corrimano in alluminio e versione da transito con ruote da 12". Grazie alle sei misure di larghezza seduta, è possibile rispondere alle esigenze di una vasta

gamma di utilizzatori. I braccioli estraibili e ribaltabili sono facili da togliere e le imbottiture possono essere regolate in due posizioni. La nuova carrozzina Action1 R offre quindi:

- **maggior comfort e funzionalità**
- **sei misure di larghezza seduta e tre versioni**
- **qualità certificata Invacare**

Nuove caratteristiche

I nuovi braccioli ribaltabili con imbottiture regolabili in due posizioni facilitano i trasferimenti ed il trasporto.



Affidabilità e qualità comprovata

Grazie alla lunga esperienza nella produzione di carrozzine manuali, la carrozzina Action1 R può considerarsi a pieno titolo un partner ideale su cui fare affidamento.



Pedane elevabili

Extra comfort è offerto dalle pedane ECO regolabili in inclinazione, disponibili come accessorio.



Porta bastone

Questo accessorio optional può essere montato per avere sempre a portata di mano il proprio bastone o stampella.



Anti ribaltamento

Il dispositivo antiribaltamento fornisce maggiore sicurezza in caso di salite o quando si rechina lo schienale (optional)

Dati tecnici

Per maggiori informazioni consultare il nostro sito www.invacare.it

	Larghezza seduta	Profondità seduta	Angolo seduta	Altezza seduta	Angolo schienale	Altezza schienale	Angolo pedana	Lunghezza pedane
Autospinta	380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 mm	425 mm	3°	495 mm	0° / 7°	430 mm	70°	330 - 455 mm
Transito	380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 mm	425 mm	3°	495 mm	0° / 7°	430 mm	70°	330 - 455 mm

	Altezza braccioli	Larghezza totale di spinta ⁴	Larghezza totale da chiusa	Lunghezza tot. pedane incluse	Lunghezza tot. senza pedane	Altezza totale	Pendenza max di sicurezza ¹	Angolo di rotazione ²
Autospinta	240 mm	608 - 700 mm (larghezza seduta +195 mm)	250 mm	1085 - 1125 mm	835 - 875 mm	950 mm		
Transito	240 mm	578 - 670 mm (larghezza seduta +160 mm)	260 mm	955 mm	710 mm	950 mm		


	Peso massimo paziente	Peso totale	Componente più pesante ³	1. Stabilità	2. Raggio	3. Dimensioni da piegata	4. Dimensioni complessive
Autospinta	125 kg	from 17.5 kg	from 10 kg	Pendenza massima di sicurezza 7° Stabilità statica in discesa 18° Stabilità statica in salita 9° Stabilità statica laterale 19°	Raggio di sterzata minima: 915 mm Larghezza di sterzata rispetto al fulcro: 1280 mm	Altezza da chiusa 735-950 mm Profondità da chiusa 1025 mm Larghezza da chiusa 250 mm	In alcune configurazioni, la larghezza o lunghezza totale è superiore ai limiti massimi consentiti e l'accesso alle uscite di emergenza può non essere possibile
Transito	125 kg	from 17.5 kg	from 10 kg				



Questa carrozzina non è progettata per essere usata in un veicolo a motore


Colore telaio

Grigio



Fodera

Black Nylon



Il colore potrebbe differire leggermente da quello mostrato in figura



Tel.: +39 0445 380059
Fax: +39 0445 380034
www.invacare.it
e-mail: italia@invacare.com

Invacare Mecc san s.r.l.
Via dei Pini, 62 - 36016
THIENE (VI) - Italy

