

RX-305 RX-305C


Rualaix®

MURALIGHT

Massa branca extra indicada para a reparação de pequenos defeitos em suportes absorventes ou semi-absorventes. Ultraleve.



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

Categoria I1, revestimentos de alto desempenho de um componente em base aquosa

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Este produto contém 0,14 g/l de COV máx.

REVESTIMENTO

POR TODOS OS TIPOS DE PINTURAS NÃO ELÁSTICAS
APÓS SECAGEM COMPLETA

CLASSIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A NORMA

G3S2V2W2A0C0R0

SUPORTES

Gesso, estuque, cimento, tinta plástica não elástica, placas de gesso, madeira. Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS

- Extra branca
- Ultraleve
- No descola
- Sem encolhimento
- Perfumado
- Contém microesferas
- Permite um trabalho rápido, eficiente e fácil
- Secagem rápida sem encolhimento e rachaduras
- Revestimento anti-condensação
- Redutor da condutividade térmica
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade.

IDEAL PARA

- Revestimento de orifícios e fissuras não estruturais



Paquete de 120 latas de 4L.



Paquete de 44 caixas de 12 x 750 ml.



Paquete de 45 caixas de 18 x 500 ml.



Paquete de 64 caixas de 18 x 235 ml.



Paquete de 120 caixas de 12 x 310 ml.



Preparação

Pronto para usar. Limpeza de ferramentas com água.



Desempenho

0.45 - 0.50 Kg/m²/mm



8.0 - 9.0



Espessura máxima de aplicação

10 mm para revestir



Granulometria máxima

115 microns



Classificação relativamente ao fogo

D - s2 - d0 - Combustível



Vida útil

Sem limite



Secagem em 1 mm de espessura

Cimento e pintura: 3 H aprox.