

壁紙取扱い上のご注意

施工について

当社壁紙を施工される場合には、以下の点にご注意ください。

施工前

商品のご確認

商品到着時に「品名・品番・色番・数量」に間違いがないかを確認してください。
(商品到着後一週間を過ぎますと、海外メーカーが商品交換に応じない場合があります。)
また、同一面に施工する壁紙がすべて同ロットになるよう、ロット番号もあわせてご確認ください。
(ロットが変わると、多少の色違い等が生じる場合があります。)

柄の上下

壁紙の巻き方向は商品によって異なる場合があります。必ず施工前に柄の上下をご確認ください。

返品

ビニールパッケージ開封後の返品については、ご注文の商品と異なる場合であってもお受けいたしかねますのでご注意ください。
施工後に商品が余った場合の返品は、ご容赦願います。

施工中

製品不良

施工中に商品の不具合が生じた場合、速やかに当社までご連絡ください。
壁紙の左右の色や艶違いは、2~3巾施工した時点で必ず離れた位置からご確認ください。
(3巾以上貼られた商品に関するクレームはお受け出来ない場合があります。あらかじめご了承ください。)

試し貼り

材質により下地調整や施工法が変わる場合がありますので、試し貼りをお勧めします。
また壁紙の天地確認や柄の頭決め、柄合わせの具合等もご確認ください。

下地調整

下地調整は入念に行い、表面を平滑に仕上げてください。
下地面についた汚れや文字は除去してください。
パテは下地と同系色のものを使用してください。
紙壁紙は、施工後に釘等の緩みや下地歪みが発生すると破損するおそれがあります。
薄色の不織布壁紙は下地が透けるおそれがあるため、無黄変タイプシーラーを使用もしくは総パテ処理をしてください。

接着剤

紙・ビニール・不織布素材の壁紙は澱粉系の糊をご使用ください。ÉLITISやMARK ALEXANDERの一部商品(自然素材を用いたものやクッション性壁装材)は即乾性の強い糊(原液タイプ)での施工を推奨します。

オープンタイム

【紙壁紙・ビニール壁紙】

接着剤塗布後は、オープンタイムを15分程度、施工時間は30分以内を目安に作業を進めてください。
(糊付け後は伸びが生じます。)
オープンタイムは気候や空調などにより目安時間が変わりますのでご注意ください。
たたみじわを防ぐため糊付け後は、たたみの折り曲げをゆるやかにし、上積みは絶対に避けてください。

【不織布壁紙】

壁面に直接糊を塗って貼る施工方法『向こう糊貼り』を推奨します。
接着剤塗布後は、オープンタイムをとらずに施工してください。
しわになりやすいため、折じわがつかないように、たたむ際は大きく円を描くように丸くたたんでください。

ジョイント

突きつけ施工が基本となるため、ジョイント部分は目立ちやすい傾向にあります。
特に表面が濃色の場合、突きつけ部分が白く見える場合があります。
なでつけには柔らかい刷毛もしくはゴムローラーなどを使用し、表面を傷つけないよう丁寧に行ってください。
施工中は、ジョイント部分からの糊のはみ出しや表面に糊が付着しないようご注意ください。
糊が表面に付着した場合は、すぐにきれいな水を使用し、濡れスポンジでやさしく拭き取ってください。

施工後

- 目開きやはがれの原因となるため、施工直後は外気や冷暖房などによる急激な室温の変化や直射日光にご注意ください。
- 施工後のおいが残っている場合があるため、施工後1週間は十分に換気を行ってください。
部屋を閉め切り、一定時間エアコン等を使用して室温を28度以上に上げ、おいの元となる物質を蒸発させてから換気すると効果的です。

商品特性について

- サンプルブックやカットサンプル、商品の washable/spongeable/wipeable 表記は、『軽くひと拭き(拭き取り)可能』という意味であり、撥水を意味するものではありません。
- 水拭き、乾拭きにかかわらず擦った場合、色落ちすることがあります。
(万一表面を拭く場合は、余りの壁紙で必ずテストをしてから行ってください。)
- 素材に限らず顔料・染料が変褪色するおそれがありますので、不用意に表面を拭き取ることはお避けください。
- 衣服などが常に触れ合う場所へのご使用はお避けください。
- 巾・リピート数値は標準寸法です。生産技術の都合などにより多少の誤差(+/-3%程度)が生じる場合があります。
- グリッター、ビーズ、フロックはこすると落ちる場合があります。
- 紙壁紙や自然素材を用いた壁装材は、水に弱い特性があります。
水気の多い場所や湿度が高い環境でのご使用はお避けください。

お手入れについて

壁紙は内装仕上げ材であり、その用途(意匠性・機能性など)から永久的な仕上げ材ではありませんが、壁紙が仕上がった時の美しさを少しでも長く保つため、以下にご配慮くださいますようお願いいたします。

ホコリ汚れ こまめにハタキを掛けるなどして表面にホコリがたまらないようにしてください。
その際、決して強くたたかないようご注意ください。
紙系壁紙の場合、商品の印刷技術の特性上、擦ると色落ちする場合があります

結露汚れ 部屋の環境により結露が生じると、シミやカビなどが発生する場合があります。
結露対策として、室内の換気・換気を心がけてください。

日光による影響 直射日光が当たる場所は特に変色(褪色)しやすいため、長時間日光が当たるような場所ではカーテンやブラインドで日よけを行うようにしてください。

高温・熱風による影響 ストーブやヒーターなど暖房器具の熱風が直接壁紙に当たらないようご注意ください。
熱により壁紙が変形、変色することがあります。
またキッチンレンジやダウンライトのすぐ近くなど、高温になる場所でのご使用はできるだけお避けください。

キズや破れ 壁紙の表面についたキズや破れは元通りに手直するメンテナンス方法がありません。
家具などの搬出入の際は厚紙などで養生し、キズを未然に防止するようにしてください。

維持・管理について

- 粘着テープ(セロハンテープやガムテープなど)を壁紙表面に貼った場合、テープの粘着剤が壁紙に移行し、変色や汚れの原因となる場合があります。また、テープを剥がす際、商品が破損する場合があります。
- タバコの煙やキッチンからの油煙は、壁紙を短期間で黄変させる原因となります。できるだけ室内の換気を心がけてください。
- スプレー式の薬品(殺虫剤・化粧品など)を吹き付けると、変色する場合があります。
- 油性マジック、クレヨン、ボールペンなどで落書きした場合、一般の壁紙は汚れを落とすことができません。

ご注文について

- 納 期** 壁紙はすべて海外取寄商品のため、現地在庫がある場合通常2～3週間かかります。予期せぬ事態により納期が遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ご注文単位** 通常1本以上、1本単位となります。
一部、1M以上、1M単位、パネル単位もしくはケース単位の商品があります。
- ご注文数量** 施工上のロスが発生する場合がありますため、製品サイズをご確認いただき余裕を見て必要数量を算出し、ご注文ください。
なお施工後、余った壁紙の返品はお受けいたしかねます。あらかじめご了承ください。
- 送 料** 送料は別途お見積りとなります。

その他

- 商品やサンプルに記載されている壁紙の素材や特徴についての情報は、必ず事前にお読みください。
- 表示価格について
商品検索サイトinterior library掲載の価格はすべて税込表記です。表示価格は、2024年4月現在のものとなっております。価格に施工料は含まれておりません。商品の価格や仕様などは予告なく変更される場合があります。

マナトレーディング株式会社

東京ショールーム TEL 03-5721-2831	大阪ショールーム TEL 06-6251-1970	名古屋ショールーム TEL 052-238-6852
広島ショールーム TEL 082-222-7555	福岡ショールーム TEL 092-718-8900	仙台ショールーム TEL 022-716-5211