

## Valvoline Grasa Multipropósito General

**Valvoline GENERAL MULTIPURPOSE GREASE** es una grasa multipropósito de uso general con aditivos EP 12-Hidroxiestearato de litio, grado NLGI #2; para usos industriales y de automoción. Se recomienda para la lubricación de chasis y rodamientos para automóviles y camiones que no están equipados con rodamientos de frenos de disco.

**Valvoline GENERAL MULTI PURPOSE GREASE** cumple las especificaciones General Motors 4733-M y 6031-M, especificación Chrysler MS -3701, Mack GC-G y requisitos de calidad NLGI LB.

### Aprobaciones / Niveles de Desempeño

**Valvoline General Multi-Purpose** GM 4733-M, GM 6031-M, Chrysler MS-3701, MACK GC-G , NLGI LB

Test	Características Típicas
Grado NLGI	2
Jabón Base	Litio
Textura	Suave
Color	Ámbar Oscuro
Penetración ASTM @ 77 °F	278
Punto de goteo ASTM °F	350
Prueba de Corrosión (D1743)	Pasa
Carga Timken OK, lb	35
Viscosidad @ 40 °C,cSt	177.4
Viscosidad @100 °C,cSt	15.4
Punto de escurrimiento °C	-10

Número de Parte	Código
Balde 35 libras	VV606
Tanque 120 libras	VV605
1 libra	VV608

Consulte la hoja de datos de seguridad (MSDS) de Valvoline para obtener información de salud y seguridad.  
™ Marca registrada Valvoline y sus filiales en varios países.

Esta información solo aplica a los productos elaborados en los siguientes lugares: USA, Canadá

Fecha de Revisión:  
02/03/2018

Autor  
DJD