



LÍNEA DE MOTOBOMBAS

MOTOBOMBA WL20

Ideal para desagües, cargas de camiones cisterna, irrigación complementaria y equipos fumigadores. Calidad y performance a bajo costo.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
	Modelo del motor	GP160	
	Características	4 Tiempos/Monocilíndrico/OHV	
	Cilindraje	163cc	
	Potencia	5.5hp @3600rpm	
	Sistema de arranque	Manual / Retráctil	
	Capacidad de aceite cárter	0,6 litros	
	Combustible	Gasolina Común	
	Capacidad Tanque de combustible	3,6 litros	
	Autonomía a máxima carga (Aprox.)	2,6 horas	
BOMBA			
	Diámetro de succión y descarga	2" x 2"	
	Caudal Máximo	670L/min	
	Altura de descarga máxima	32m.	
	Altura máxima de succión	8m.	
	Dimensiones (L/An/Al)	455x365x420	
	Peso en seco	22Kg	

TABLA DE CONVERSIONES

CAUDAL	
	L/min x 0,001 = m3/min
	L/min x 0,06 = m3/hora
	L/min x 0,26 = GPM
	L/min x 0,02 = L/seg
PRESIÓN	
	m.c.a x 1,42 = PSI
	m.c.a X 0,1 = Bar
	m.c.a. x 0,01 = Mpa
	m.c.a. x 0,1 = ATM



24 MESES
DE GARANTÍA HONDA