



Foto Ilustrativa

Atomizadores Dorsales Motorizados (11 y 18 Litros)

- ✓ Motor Potente
- ✓ Bajo Consumo
- ✓ Alto Desempeño

Los Atomizadores Dorsales Motorizados Guarany, de 11 y 18 litros, presentan motor Kawasaki (con bajo nivel de emisión de contaminantes) y comando unificado (Joystick).



11 Litros - código: 401-50
18 Litros - código: 401-80



Aplicación de líquido en dirección vertical



Detalle del cabezal de atomización

Atomizadores Dorsales Motorizados

1. Nuevo Motor Kawasaki (TK065): de dos tiempos, presenta bajos niveles de emisión de contaminantes y bajo consumo de combustible, más potente y de alto desempeño;
2. Comando Unificado (Joystick): diseño innovador, permite un mejor control de las principales funciones de la máquina a el operador;
3. Nuevo Registro Abre / Cierra: facilita la limpieza del filtro, aun cuando el tanque este lleno, evitando la contaminación del medio ambiente;
4. Tanque químico: disponible en las capacidades 11 y 18 litros, posee un diseño innovador con bajo centro de gravedad, que proporciona mayor equilibrio y ergonomía al operador, evitando grandes oscilaciones y vibraciones;
5. Palanca de control de agitación: con dos graduaciones de regulación; sistema inédito y eficiente de agitación por medio de inyección de aire (turbina), evitando la sedimentación y la pre mezcla de los productos;
6. Cabezal de Atomización: con 5 puntas dosificadoras (codificadas por colores) y un deflector (alargador del flujo) para corto alcance;
7. Tanque de combustible: localizado abajo del motor, ofrece mayor seguridad durante el reabastecimiento o en caso de un posible escape.



Foto Ilustrativa

Aplicaciones

- Ideal para cultivos como: café, cacao, banano, cítricos, algodón, tabaco, piña, te, hortalizas y frutales en general;
- Puede ser utilizado en la desinfección de establos, cocheras, criaderos, granjas, bodegas, embarcaciones, contenedores y vagones;
- Ideal para atomizar, barrer y sembrar. Para esparcir, utilice el aplicador de granulados, vendido separadamente;
- Mayor alcance horizontal y vertical.

Acompañan la máquina "Standard"

- Protector Auricular;
- Herramientas;
- Puntas dosificadoras;
- Deflector de aire del cabezal;
- Cadena para descarga estática;
- Tapón de salida del polvo;
- Recipiente de mezcla de combustible;
- Cabezal Soplador.

Accesorio Opcional: (no acompaña la máquina)

- Aplicador de Granulados

Código: U8076.00.00



Especificaciones Técnicas

Motor	Kawasaki TK65 – 2 tiempos
Cilindrada (cm ³)	64,7cc
Potencia (HP)	4,6HP / 7500rpm
Rotación (máxima)	7.300
Capacidad del tanque químico (L)	11 y 18
Capacidad del tanque de combustible (L)	2
Alcance de atomización vertical (m)	12

Alcance de atomización horizontal (m)	18
Descarga de líquido*	0,2 a 2,5 L/min
Peso seco (Kg) 11 L	12,5
Peso seco (Kg) 18 L	13
Caja de despacho (mm) 11 L	550x400x650
Caja de despacho (mm) 18 L	494x434x678

(*) valores aproximados y obtenidos con agua limpia, pudiéndose alterar en función del producto utilizado, forma de aplicación o condiciones climáticas

Misión de Guarany: ofrecer productos de la mejor calidad, con características innovadoras, que sean de utilidad pública y los mejores servicios, respetando siempre el medio ambiente, las personas y los mercados, así como garantizando la satisfacción de sus clientes y colaboradores.



tradición y tecnología

www.guaranyind.com.br

Rod. Waldomiro Corrêa de Camargo, km 56,5
CEP 13308-200 Itu SP Brasil (55 11) 2118 8400

Distribuidor