

| FPXD30H |



MOTOR	
Modelo	Built Ford Tough / Diésel
Tipo de Motor	MonoCilindro, 4 Tiempos, OHV, Refrigerado por Aire Motor Diésel
Desplazamiento	499cc
Índice de Compresión	19:1
Niveles de Sonido (@7m)	76dBA
Alerta de Aceite	SI
Tipo de Arranque	Eléctrico
BOMBA	
Tipo de Bomba	Bomba Centrífuga
Voluta	Hierro fundido en Montaje rigido
Impulsor	Hierro fundido
Sistema de Dirección	Directa
Capacidad de Descarga	45 m ³ /h
Diámetro de Succión	80mm (3in)
Diámetro de Descarga	80mm (3in)
Altura Máxima de Descarga	90 m
Altura Máxima de Succión	7m
DISEÑO GENERAL	
Estructura del Marco	Tubo de Acero para Trabajos Pesados
Acabado del Marco	Pintura de Alta Resistencia
Color del Marco	Negro Mate
Dimensiones (L x A x H)	665*495*600
Peso	85kg.
Funcionamiento en Capacidad Máxima	2h
Tanque de Combustible	5.5L
Tipo de Rueda	10 x 3 Llanta Plateada Cromada
ACCESORIOS	
Manual de Instrucciones	SI
Herramientas	NO
Embudo	SI
CERTIFICADOS	
CE	NO
European Emissions Standard	NO



POWER EQUIPMENT